TP-Link Archer MR400 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer

Código del producto: ARCHER MR400 V3

Nombre del producto : Archer MR400

TP-Link Archer MR400. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 2G: Edge, GPRS, GSM, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding



Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Ranura para tarjeta SIM *	✔
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✘
Tipo de conexión WAN	RJ-45

Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	867 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	450 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	✔
DNS dinámico	✔
Servidor VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN

Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔
Cortafuegos stateful	✔
Prevención de ataques DoS	✔
Soporte DMZ	✔

Protocolos	
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6

Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje de pared	✔
Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Tipo de producto *	Router de sobremesa

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	✔
Guía de instalación rápida	✔

Antena	
Diseño de la antena *	Interno y externo
Cantidad de antenas	2

Conexión	
VPN, cantidad de túneles	10
Traspase VPN	✔
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm

Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
3G	✔
4G	✔
Estándares 2G	Edge, GPRS, GSM
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE
Bandas GSM soportadas	850,900,1800,1900 MHz
Admite bandas 4G	800,900,1800,2100,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	900,2100 MHz
Tipo de tarjeta SIM	MicroSIM

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
Puerto USB *	✘
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✘
Enchufe de entrada de CC	✔

Características de administración	
Administación basada en web	✔
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Botón de restaurar	✔
Seguridad por pulsador WPS	✔

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	✔
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
El acceso de invitados	✔

Antena	
Antena desmontable (s)	✔
Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)

Control de energía	
Alimentación *	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1,5 A

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	✔
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Compatible con Mac	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	174 mm
Profundidad	124,5 mm
Altura	33,5 mm

Empaquetado	
Ancho del paquete	307 mm
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	70 mm
Peso del paquete	670 g
Tipo de embalaje	Caja

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364080662



6935364080679



6935364086862

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date