



## TP-Link TL-SG1024D No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1024D V6



Nombre del producto : TL-SG1024D

TP-Link TL-SG1024D. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Consumo de energía (max)	13,62 W
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Otras características	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	294 x 180 x 44 mm
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Tecnología de conectividad	Alámbrico
Conexión		Ancho de banda	48 Gbit/s
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Requisitos de energía	100 - 240V, 50/60Hz
Soporte 10G *	✗	Características de red	Gigabit Ethernet
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	LEDs de conectividad	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Condiciones ambientales	
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tasas de transferencia soportadas	10/100/100 Mbps	Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Disipación del calor	46,44 BTU/h
Tasa de reenvío	35,7 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho	294 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	180 mm
Tasa de transferencia (máx)	1 Gbit/s	Altura	44 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Contenido del embalaje	
Tramas Jumbo	10000	Cables incluidos	Corriente alterna
Protocolos		Manual de usuario	✓
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP	Estante de montaje	✓

Diseño		Empaquetado	
Montaje en rack *	✓	Tipo de embalaje	Caja
Apilable *	✓	Ancho del paquete	250 mm
Color del producto	Gris	Profundidad del paquete	400 mm
Indicadores LED	✓	Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	1,95 kg
Control de energía		Aprobaciones reguladoras	
Fuente de energía *	Corriente alterna	Certificación	FCC, CE, RoHS
Fuente de alimentación incluida *	✓		
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



8459730206206



6935364020620

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.