



TP-Link CPE210 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: CPE210 V3.20

Nombre del producto : CPE210

TP-Link CPE210. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Diseño	
2,4 GHz *	✓	Ubicación *	Mástil
5 GHz *	✗	Color del producto *	Blanco
6 GHz *	✗	Código IP (International Protection)	IPX5
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Frecuencia de banda	2.4 - 2.483 GHz	Indicadores LED	Estado
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antena	
Selección automática de canal	✓	Tipo de antena *	Interno
Escáner automático de canales	✓	Tipo de dirección de la antena	Direccional
MIMO	✓	Ganancia de la antena (max)	9 dBi
Soporte VLAN	✓	Polarización	Polarización dual
Aislamiento inalámbrico	✓	Desempeño	
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	✓	Procesador incorporado	✓
Rango máximo en exteriores	5000 m	Modelo del procesador	Qualcomm Atheros
Seguridad		Frecuencia del procesador	560 MHz
Algoritmos de seguridad soportados *	AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Arquitectura del procesador	MIPS 74Kc
MAC, filtro de direcciones	✓	Memoria Flash	8 MB
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	SSID broadcast, Difusión de SSID activada/desactivada	Memoria interna	64 MB
IGMP	✓	Aprobaciones reguladoras	
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓	Certificación	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Protocolos		Peso y dimensiones	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Ancho	224 mm
Características de administración		Profundidad	79 mm
Administración basada en web	✓	Altura	60 mm
Plataforma de gestión	Pharos Control	Empaquetado	
Firmware actualizable	✓	Ancho del paquete	132 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	106 mm
		Peso del paquete	760 g
		Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Cables incluidos	Corriente alterna

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Kit de montaje	✓
Enchufe de entrada de CC	✓	Condiciones ambientales	
Control de energía		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Passive PoE	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz		
Voltaje de salida	24 V		
Corriente de salida	0,25 A		



6935364071677

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.