

ZYXEL

Zyxel GS1200-5HP v2 Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1200-5HPV2-EU0101F

Nombre del producto : GS1200-5HP v2

Zyxel GS1200-5HP v2. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,.... Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Indicadores LED	Enlace, PoE, Poder
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Administación basada en web	✓	Seguridad	LVD EN60950-1
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Firmware actualizable	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Conexión		Corriente de salida	1,3 A
		Consumo de energía (max)	72 W
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Espejeo de puertos	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	5
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Soporte de control de flujo	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
Adición de vínculos	✓	Condiciones ambientales	
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Ancho	193 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Profundidad	84 mm
Guardar y remitir	✓		

Transmisión de datos			Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓		Altura	26 mm
Tramas Jumbo	9000		Peso	392 g
Memoria intermedia de paquetes	0,1 MB		Empaquetado	
Seguridad			Tipo de embalaje	Caja
Características de DHCP	DHCP client		Ancho del paquete	210 mm
IGMP	✓		Profundidad del paquete	132 mm
Funciones de multidifusión			Altura del paquete	78 mm
Multidifusión, soporte	✓		Peso del paquete	950 g
Número de grupos de multidifusión filtrados	20		Aprobaciones reguladoras	
Diseño			Certificación	CE, FCC, C-Tick, Class A
Montaje en rack *	✗		Datos logísticos	
Apilable *	✗		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Color del producto	Gris			
Botón de restaurar	✓			



4718937598717

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.