



TP-Link LS1008G No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: LS1008G V1

Nombre del producto : LS1008G



TP-Link LS1008G. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Puertos e Interfaces		Corriente de entrada	0.6 A
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Voltaje de entrada	5 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo de energía (max)	3,9 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	13,299 BTU/h
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Ancho	127 mm
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Profundidad	66,5 mm
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Altura	23 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tramas Jumbo	16000	Empaquetado	
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Tipo de embalaje	Caja
Diseño		Ancho del paquete	90 mm
Color del producto	Negro	Profundidad del paquete	131 mm
Material de la carcasa	Plástico	Altura del paquete	84 mm
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Peso del paquete	220 g
Montaje de pared	✓	Aprobaciones regulatoras	
Control de energía		Certificación	CE, FCC, RoHS
Fuente de energía *	CC	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364085476



6935364085513

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.