



HP Cabezal de impresión DesignJet 744 negro mate/rojo cromático

Marca : HP

Código del producto: F9J88A

Nombre del producto : Cabezal de impresión HP DesignJet 744 negro mate/rojo cromático

- Es fácil producir una amplia gama de llamativas aplicaciones gráficas y técnicas con el rendimiento fiable y sin problemas de los cabezales de impresión HP DesignJet 744 sustituibles por el usuario.
- Ideal para aplicaciones gráficas y técnicas.
- Cabezal de impresión

Cabezal de impresión HP DesignJet 744 negro mate/rojo cromático

HP Cabezal de impresión DesignJet 744 negro mate/rojo cromático:

Ideal para aplicaciones gráficas y técnicas.

Es fácil producir una amplia gama de llamativas aplicaciones gráficas y técnicas con el rendimiento fiable y sin problemas de los cabezales de impresión HP DesignJet 744 sustituibles por el usuario.



Desempeño		Condiciones ambientales	
Compatibilidad *	Impresora HP DesignJet Z2600 PostScript, impresora HP DesignJet Z5600 PostScript	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica	Datos logísticos	
Colores de impresión	Negro	Número de cajas de cartón por palé	80 pieza(s)
Código OEM	F9J88A	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1016 x 1219 x 1318 mm
País de origen	Singapur	Cantidad por palé	1920 pieza(s)
Peso y dimensiones		Número de capas por palé	8 pieza(s)
Ancho	28 mm	Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1016 x 1218,9 x 1318 mm (40 x 48 x 51.9")
Profundidad	143 mm	Peso de palé	255,7 kg (563.7 libras)
Altura	132 mm	Peso del palé	255,7 kg
Peso	80 g	Cantidad por caja	24 pieza(s)
Empaquetado		Peso del envase completo	2,95 kg
Ancho del paquete	28 mm	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Profundidad del paquete	143 mm	Código de Sistema de Armomización (SA)	84439990
Altura del paquete	132 mm	Detalles técnicos	
Peso del paquete	110 g	Contenidos de caja	Cabezal de impresión
Condiciones ambientales		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3,9
Intervalo de temperatura operativa	15 - 35 °C	Número de cartones por capa	10 pieza(s)
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%	Otras características	
Intervalo de temperatura de almacenaje	15 - 35 °C	Código UNSPSC	44103105



0725184104510



725184104510

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.