

NETGEAR GS510TPP Gestionado L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS510TPP-100EUS

Nombre del producto : GS510TPP

NETGEAR GS510TPP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3/L4. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Transmisión de datos	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB
Capa del interruptor	L2/L3/L4	Seguridad	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Puertos e Interfaces		Reglas de lista de control de acceso	100
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	IGMP	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Funciones de multidifusión	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Multidifusión, soporte	✓
Puerto de consola	RJ-45	Número de grupos de multidifusión filtrados	512
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Diseño	
Conexión		Montaje en rack *	✓
Soporte 10G *	✗	Color del producto	Negro
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Desempeño	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Procesador incorporado	✓
Soporte de control de flujo	✓	Frecuencia del procesador	400 MHz
Adición de vínculos	✓	Control de energía	
Control de transmisión de tormentas	✓	Fuente de energía *	PoE
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte VLAN	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Número de VLANs	256	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	190 W
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Ancho	328 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Profundidad	169 mm
Latencia (1 Gbps)	3,313 µs	Altura	43 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	1,83 kg
Tramas Jumbo	9000	Contenido del embalaje	
		Estante de montaje	✓

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176990



0606449119015



606449119015

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.