

NETGEAR GS348PP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS348PP-100EUS

Nombre del producto : GS348PP

NETGEAR GS348PP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 96 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Consumo de energía (max)	410 W
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Puertos e Interfaces		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Conexión		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	380 W
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Otras características	
Soporte 10G *	✗	Periodo de garantía	3 año(s)
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Auto-detección	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Detección de longitud de cable	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Transmisión de datos		Disipación del calor	1402,2 BTU/h
Capacidad de conmutación *	96 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tasa de reenvío	1,448 Mpps	Ancho	440 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Profundidad	310 mm
Latencia (1 Gbps)	4 µs	Altura	43 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	4,56 kg
Tramas Jumbo	12288	Contenido del embalaje	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1448000 pps	Cables incluidos	Corriente alterna
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Manual de usuario	✓
Seguridad		Estante de montaje	✓
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Detalles técnicos	
Diseño		Altura de la caja de envío	43,2 cm
Montaje en rack *	✓	Anchura de la caja de envío	56,7 cm
Color del producto	Negro	Longitud del contenedor de envío	24,1 cm
Material de la carcasa	Metal	Peso neto del envase de envío	13,1 kg
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad	Cantidad por caja de envío	2 pieza(s)
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Aprobaciones reguladoras	
Desempeño		Certificación	CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC CB, CE LVD, UL
Tiempo medio entre fallos	570972 h		

Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de entrada AC	110 - 240 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz		



0606449145588



606449145588

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.