



**Zebra LI3608-SR Lector de códigos de barras portátil 1D Negro, Verde**

Marca : Zebra

Código del producto: LI3608-SR00003VZWW

Nombre del producto : LI3608-SR



LI3608 1D Ultra-Rugged scanner, 1D Linear Imager, Image Sensor 1500 pixels, Two 617nm Amber LEDs, Vibration Motor, Industrial Green  
Zebra LI3608-SR. Tipo: Lector de códigos de barras portátil, Tipo de escaneado: 1D, Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Interfaz estándar: RS-232, USB, Interfaz de teclado, Alcance inalámbrico: 100 m. Color del producto: Negro, Verde, Código IP (International Protection): IP67, Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua. Alimentación: Batería, Consumo de energía: 170 mA. Peso: 287 g, Ancho: 132 mm, Profundidad: 76 mm

| Exploración                                             |                                                                                           | Desempeño                                         |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Tipo *                                                  | Lector de códigos de barras portátil                                                      | Programación de la función                        | ✓            |
| Resolución del sensor óptico                            | 1500 Píxeles                                                                              | Control de energía                                |              |
| Tipo de escaneado *                                     | 1D                                                                                        | Alimentación *                                    | Batería      |
| Códigos de barras lineales (1D) soportados *            | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. | Número de lecturas por carga                      | 70000        |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados * | No compatible                                                                             | Consumo de energía                                | 170 mA       |
| Longitud de onda                                        | 617 nm                                                                                    | Peso y dimensiones                                |              |
| Ángulo de lectura                                       | -65 - 65°                                                                                 | Ancho                                             | 132 mm       |
| Ángulo de inclinación de lectura                        | -65 - 65°                                                                                 | Profundidad                                       | 76 mm        |
| Ángulo de lectura Yaw                                   | -45 - 45°                                                                                 | Altura                                            | 185 mm       |
| Puertos e Interfaces                                    |                                                                                           | Peso *                                            | 287 g        |
| Tecnología de conectividad *                            | Inalámbrico y alámbrico                                                                   | Condiciones ambientales                           |              |
| Interfaz estándar *                                     | RS-232, USB, Interfaz de teclado                                                          | Intervalo de temperatura operativa                | -30 - 50 °C  |
| Alcance inalámbrico                                     | 100 m                                                                                     | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C  |
| Versión de Bluetooth                                    | 4.0                                                                                       | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95%      |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy)   | ✓                                                                                         | Batería                                           |              |
| Desempeño                                               |                                                                                           | Tecnología de batería                             | Ión de litio |
| Código IP (International Protection)                    | IP67                                                                                      | Capacidad de batería                              | 3100 mAh     |
| Funciones de protección                                 | Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua                              | Detalles técnicos                                 |              |
| Indicadores LED                                         | ✓                                                                                         | Certificados de conformidad                       | RoHS         |
| Color del producto *                                    | Negro, Verde                                                                              | Datos logísticos                                  |              |
|                                                         |                                                                                           | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 84716070     |



8437016535295



8596375060586

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.