



D-Link DGS-1005P/E switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1005P/E

Nombre del producto : DGS-1005P/E

D-Link DGS-1005P/E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad, Estado
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje de pared	✓
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Tamaño de buffer	64 KB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5	Control de energía	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Fuente de alimentación incluida *	✓
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Ancho	100 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	98 mm
Seguridad		Altura	28 mm
Filtro de paquetes	7.44 Mpps	Peso	260 g
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✗	Certificación	CE, BSMI, FCC , VCCI, RCM, cUL, CB, LVD, BSMI
Color del producto	Negro		
Material de la carcasa	Metal		



0790069440984



790069440984

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.