



D-Link DMC-G01LC/E convertidor de medio 1000 Mbit/s Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DMC-G01LC/E

Nombre del producto : DMC-G01LC/E



D-Link DMC-G01LC/E. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Tiempo medio entre fallos: 506711 h. Color del producto: Gris. Conector fibra óptica: SFP, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 230 - 240 V, Voltaje de salida: 5 V, Corriente de salida: 1 A



Conexión		Condiciones ambientales	
Rango máximo de transferencia de datos *	1000 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Empaquetado	
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Ancho del paquete	101 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Profundidad del paquete	134 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Altura del paquete	95 mm
Desempeño		Peso del paquete	358 g
Tiempo medio entre fallos	506711 h	Aprobaciones regulatoras	
Características		Seguridad	LVD, UL/cUL
Interno *	✗	Certificación	CE, FCC, VCCI, BSMI
Indicadores LED	✓	Datos logísticos	
Color del producto	Gris	Longitud del contenedor de envío	50,4 cm
Puertos e Interfaces		Anchura de la caja de envío	29,4 cm
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Altura de la caja de envío	23,6 cm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso neto del envase de envío	7,16 kg
Puertos de canal de fibra	1	Cantidad por caja de envío	20 pieza(s)
Conector fibra óptica *	SFP	Peso bruto del palé (en avión)	341,1 kg
Enchufe de entrada de CC	✓	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	40 pieza(s)
Control de energía		Cantidad por palé (en avión)	800 pieza(s)
Voltaje de entrada	230 - 240 V	Longitud del palé	110 cm
Voltaje de salida	5 V	Anchura del palé	120 cm
Corriente de salida	1 A	Altura del palé (en avión)	131 cm
Peso y dimensiones		Peso bruto del palé (en barco)	534,6 kg
Ancho	70 mm	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	64 pieza(s)
Profundidad	95 mm	Cantidad por palé (en barco)	1280 pieza(s)
Altura	25 mm	Altura del palé (en barco)	2,02 m
Condiciones ambientales		Peso de la caja de envío	8,04 kg
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C		
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%		



0790069415982



790069415982

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.