



D-Link DEM-431XT red modulo transceptor Fibra óptica 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm



Marca : D-Link

Código del producto: DEM-431XT

Nombre del producto : DEM-431XT

D-Link DEM-431XT. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Color del producto: Oro, Metálico, Tiempo medio entre fallos: 3960000 h. Voltaje máximo: 3,3 V, Máxima corriente: 300 A. Certificados de conformidad: RoHS, Seguridad: UL, TUV, CDRH, Certificación: CE, FCC, VCCI, C-Tick, MSA. Ancho: 14,8 mm, Profundidad: 11,8 mm, Altura: 56,5 mm

Desempeño		Condiciones ambientales	
Tipo de transceptor SFP *	Fibra óptica	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Rango máximo de transferencia de datos *	10000 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 85%
Tipo de interfaz *	SFP+	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Fibra de un modo (SMF) compatible	✗	Peso y dimensiones	
Fibra multi-modo (MMF) compatible	✓		
Conector fibra óptica	LC	Ancho	14,8 mm
Diámetros de fibra de cable soportado	50/125,62.5/125 µm	Profundidad	11,8 mm
Tipo de transceptor SFP	SR	Altura	56,5 mm
Distancia de transferencia máxima	550 m	Peso	18 g
Longitud de onda	850 nm	Empaquetado	
Potencia Tx (min)	-6,5 dBmW		
Potencia Tx (máx.)	-1 dBmW	Ancho del paquete	74 mm
Potencia Rx (min)	-11,1 dBmW	Profundidad del paquete	131 mm
Potencia Rx (máx.)	-1 dBmW	Altura del paquete	49 mm
Enlace presupuesto	10,1 dB	Peso del paquete	64 g
Estándares de red	IEEE 802.3ae	Datos logísticos	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	10GBASE		
Sistema de dúplex	Completo	Longitud del contenedor de envío	36 cm
Características		Anchura de la caja de envío	26 cm
		Altura de la caja de envío	31 cm
Color del producto	Oro, Metálico	Peso neto del envase de envío	3,2 kg
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Cantidad por caja de envío	50 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos	3960000 h	Peso bruto del palé (en avión)	272 kg
Control de energía		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	60 pieza(s)
		Cantidad por palé (en avión)	3000 pieza(s)
Voltaje máximo	3,3 V	Longitud del palé	102 cm
Máxima corriente	300 A	Anchura del palé	122 cm
Aprobaciones reguladoras		Altura del palé (en avión)	199 cm
		Peso bruto del palé (en barco)	272 kg
Certificados de conformidad	RoHS	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	60 pieza(s)
Seguridad	UL, TUV, CDRH	Cantidad por palé (en barco)	3000 pieza(s)
Certificación	CE, FCC, VCCI, C-Tick, MSA	Altura del palé (en barco)	199 cm
Condiciones ambientales		Peso de la caja de envío	4,2 kg
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85369010
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C		



0790069353130



790069353130



0790069353147



790069353147



0790069353123



790069353123

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.