



D-Link GO-SW-5G No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

Marca : D-Link

Código del producto: GO-SW-5G/E

Nombre del producto : GO-SW-5G

D-Link GO-SW-5G. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Color del producto	Blanco
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Fuente de energía *	CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Voltaje de entrada DC	5 V
		Corriente de entrada	1 A
		Consumo de energía (max)	2,87 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Ancho	94 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Profundidad	75 mm
Guardar y remitir	✓	Altura	22,4 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	75 g
Tramas Jumbo	9216	Contenido del embalaje	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps	Manual de usuario	✓
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps	Aprobaciones regulatoras	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps	Certificación	CE class B, FCC class B, ICES-003 class B, VCCI class B, BSMI, LVD, RCM, Anatel, KCC
Memoria intermedia de paquetes	0,128 MB	Datos logísticos	
Diseño		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Montaje en rack *	✗		



7900693656764



0790069365676



790069365676

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.