



TP-Link Omada ER605 router Gigabit Ethernet Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada Código del producto: ER605

Nombre del producto : ER605

TP-Link Omada ER605. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolo de routing: RIP-1, RIP-2, Protocolos de gestión: Telnet, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algoritmos de seguridad soportados: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Método de autenticación: SHA-1, MD5, Soporte VPN: • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode •.... Certificados de conformidad: RoHS. Cables incluidos: Corriente alterna



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	<ul style="list-style-type: none"> • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPsec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP 	
DSL WAN *	✗		
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗		
Conexión		Soporte VPN	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x		
Tipo de interfaz ethernet *	Gigabit Ethernet		
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)		
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s		
Soporte VLAN	✓		
Control de tráfico	✓	NAT, funcionalidad	
Enrutamiento basado en políticas	✓		
Conexiones concurrentes	150000		
Características de administración		Aprobaciones regulatoras	
Administación basada en web *	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Contenido del embalaje	
Botón de restaurar	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Manual de usuario	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos USB	1	Guía de instalación rápida	✓
Protocolos		Características	
Soporte DMZ	✓	Memoria Flash	128 MB
		Memoria interna	256 MB
		Tipo de memoria interna	DRAM

Protocolos		Características	
Protocolo de routing	RIP-1, RIP-2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Protocolos de gestión	Telnet	Sistema operativo MAC soportado	MacOS
DHCP, cliente *	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
DHCP, servidor *	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNMP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Diseño	
Protocolos soportados	IPsec/PPTP/L2TP	Color del producto *	Negro
Seguridad		Montaje en rack	✓
Algoritmos de seguridad soportados *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1	Capacidad del rack	1U
Cortafuegos	✓	Indicadores LED	Actividad, LAN, Sistema, USB, WAN
Método de autenticación	SHA-1, MD5	Control de energía	
Filtro de URL	✓	Consumo energético *	7,94 W
Prevención de ataques DoS	✓	Alimentación	Corriente alterna
Prevención de ataques ARP	✓	Voltaje de entrada AC	120 - 240 V
Traducción de direcciones de red (NAT)	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Registro de eventos en sistema	✓	Condiciones ambientales	
VPN, cantidad de túneles	20	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	158 mm
		Profundidad	101 mm
		Altura	25 mm
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	190 mm
		Profundidad del paquete	254 mm
		Altura del paquete	60 mm
		Peso del paquete	650 g



6935364089597



0840460604635



840460604635



1210002611206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.