



D-Link DGS-1016S No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1016S/E

Nombre del producto : DGS-1016S



D-Link DGS-1016S. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V

Características de administración		Transmisión de datos	
Tipo de interruptor *	No administrado	Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)	14880 pps
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Memoria intermedia de paquetes	0,512 MB
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder, Velocidad
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Sin ventilador	✓
Soporte 10G *	✗	Tiempo medio entre fallos	564658 h
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T	Control de energía	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada DC	12 V
Transmisión semidúplex	✓	Corriente de entrada	1 A
Soporte de control de flujo	✓	Consumo de energía (max)	8,89 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto-negociación	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Detección de longitud de cable	✓	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Número de colas	8	Disipación del calor	30,32 BTU/h
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso y dimensiones	
Tramas Jumbo	9216	Ancho	280 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1488000 pps	Profundidad	110 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)	148800 pps	Altura	25 mm
		Peso	770 g
		Aprobaciones regulatoras	
		Certificación	CE, FCC, ICES 003, RCM



0790069455261



790069455261

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.