

NETGEAR M4250-26G4XF-PoE+ Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GSM4230PX-100EUS

Nombre del producto : M4250-26G4XF-PoE+



NETGEAR M4250-26G4XF-PoE+. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Cantidad de puertos USB 2.0: 1. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 132 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

| Características de administración                           |                                | Diseño                                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                     | Montaje en rack *                                               | ✓                                          |
| Capa del interruptor                                        | L2/L3                          | Factor de forma                                                 | 1U                                         |
| Puertos e Interfaces                                        |                                | Color del producto                                              | Negro                                      |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 24                             | Sensor de temperatura                                           | ✓                                          |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Desempeño                                                       |                                            |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+                         | 4                              | Procesador incorporado                                          | ✓                                          |
| Cantidad de puertos USB 2.0                                 | 1                              | Modelo del procesador                                           | ARM Cortex-A57                             |
| Conexión                                                    |                                | Nivel de ruido                                                  | 42 dB                                      |
| Rutas IPv4                                                  | 512                            | Sin ventilador                                                  | ✓                                          |
| Rutas IPv6                                                  | 128                            | Control de energía                                              |                                            |
| Soporte VLAN                                                | ✓                              | Fuente de alimentación incluida *                               | ✓                                          |
| Número de VLANs                                             | 4                              | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                         |                                            |
| Transmisión de datos                                        |                                | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                  | ✓                                          |
| Capacidad de conmutación *                                  | 132 Gbit/s                     | Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24                                         |
| Rendimiento                                                 | 98,21 Mpps                     | Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)  | 45 W                                       |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 16000 entradas                 | Peso y dimensiones                                              |                                            |
| Latencia (1 Gbps)                                           | 2,29 µs                        | Ancho                                                           | 440 mm                                     |
| Latencia (10 Gbps)                                          | 0,83 µs                        | Profundidad                                                     | 43,2 mm                                    |
| Jumbo Frames, soporte                                       | ✓                              | Altura                                                          | 400 mm                                     |
| Tramas Jumbo                                                | 12000                          | Peso                                                            | 5,45 kg                                    |
| Memoria intermedia de paquetes                              | 16 MB                          | Contenido del embalaje                                          |                                            |
| Protocolos                                                  |                                | Cables incluidos                                                | Corriente alterna, LAN (RJ-45), USB Tipo C |
| Entradas FIB IPv4                                           | 256                            | Estante de montaje                                              | ✓                                          |
| Entradas FIB IPv6                                           | 16                             | Datos logísticos                                                |                                            |
|                                                             |                                | Código de Sistema de Armomización (SA)                          | 85176990                                   |



0606449151619



606449151619

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.