



# D-Link DAP-3712 repetidor y transceptor Puente wifi 867 Mbit/s Blanco

Marca : D-Link

Código del producto: DAP-3712

Nombre del producto : DAP-3712

D-Link DAP-3712. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Distancia de transferencia máxima: 20000 m. Diseño de la antena: Externo, Ganancia de la antena (max): 23 dBi. Banda Wi-Fi: Banda única (5 GHz), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s, Frecuencia de banda: 5.180 - 5.825 GHz. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico



| Transmisión de datos                              |                                           | Características                                                                        |                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rango máximo de transferencia de datos *          | 867 Mbit/s                                | Material                                                                               | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)                         |
| Distancia de transferencia máxima                 | 20000 m                                   | Tipo de montaje                                                                        | Mástil                                                         |
| Antena                                            |                                           | Color del producto                                                                     | Blanco                                                         |
| Diseño de la antena                               | Externo                                   | Indicadores LED                                                                        | Intensidad de señal                                            |
| Ganancia de la antena (max)                       | 23 dBi                                    | Control automático de potencia de transmisión (ATPC, Automatic Transmit Power Control) | ✓                                                              |
| Cantidad de antenas                               | 1                                         | Botón de restaurar                                                                     | ✓                                                              |
| Características de LAN inalámbrico                |                                           | Código IP (International Protection)                                                   | IP66                                                           |
| Wifi                                              | ✓                                         | Protección de sobrecarga                                                               | ✓                                                              |
| Banda Wi-Fi                                       | Banda única (5 GHz)                       | Control de energía                                                                     |                                                                |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)        | 867 Mbit/s                                | Alimentación                                                                           | PoE                                                            |
| Frecuencia de banda                               | 5.180 - 5.825 GHz                         | Consumo energético                                                                     | 15 W                                                           |
| Fuerza de la señal                                | 27 dbm                                    | Consumo de energía (max)                                                               | 15 W                                                           |
| Cantidad de canales                               | 2 canales                                 | Energía sobre Ethernet (PoE)                                                           | ✓                                                              |
| Conexión                                          |                                           | Energía sobre Ethernet (PoE)                                                           | 48 V                                                           |
| Ethernet                                          | ✓                                         | Condiciones ambientales                                                                |                                                                |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN                     | Gigabit Ethernet                          | Intervalo de temperatura operativa                                                     | -40 - 65 °C                                                    |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                                      | 0 - 90%                                                        |
| Estándares de red                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n | Intervalo de temperatura de almacenaje                                                 | -40 - 85 °C                                                    |
| Tecnología de cableado                            | 10/100/1000Base-T(X)                      | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                                       | 0 - 90%                                                        |
| IP estática                                       | ✓                                         | Aprobaciones reguladoras                                                               |                                                                |
| Puertos e Interfaces                              |                                           | Certificados de conformidad                                                            | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
| Tecnología de conectividad                        | Inalámbrico y alámbrico                   | Certificación                                                                          | CE, FCC                                                        |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                         |                                                                                        |                                                                |
| Seguridad                                         |                                           |                                                                                        |                                                                |

| Seguridad                          |             | Peso y dimensiones                     |            |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES | Ancho                                  | 372 mm     |
| MAC, filtro de direcciones         | ✓           | Profundidad                            | 241 mm     |
| Características de administración  |             | Altura                                 | 372 mm     |
| Administración basada en web       | ✓           | Peso                                   | 900 g      |
| DHCP, cliente                      | ✓           | Empaquetado                            |            |
| Características                    |             | Cantidad por paquete                   | 1 pieza(s) |
| Tipo de producto *                 | Puente wifi | Datos logísticos                       |            |
|                                    |             | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990   |



0790069461538



790069461538



0790069457289



790069457289

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.