

Epson EB-PU1006W Proyector para grandes espacios 6000 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11HA35940



Nombre del producto : EB-PU1006W

- Compacto y ligero: Discreto y fácil de transportar
- Compatibilidad de lentes: Es compatible con una amplia selección de lentes intercambiables de Epson
- Diseño mejorado: Diseño limpio, sencillo y discreto.
- Calidad de imagen: 6.000 lúmenes, 3LCD, resolución WUXGA con mejora 4K
- Herramientas de instalación avanzadas: Una amplia gama de herramientas de software gratuitas y un módulo de cámara externo opcional



EB-PU1006W

Epson EB-PU1006W. Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: varies by lens, Tipo de zoom: Auto, Relación de alcance: 0.35 - 10.11:1. Procesamiento de vídeo: 10 bit, Modos de color de vídeo: Cine, Dinámico, Natural, Presentación, Modo de simulación DICOM, Multi-projection, BT.709. Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Proyector		Diseño	
Brillo de proyector *	6000 lúmenes ANSI	Posicionamiento de mercado *	Presentación
Tecnología de proyección *	3LCD	Tipo de producto *	Proyector para grandes espacios
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Color del producto *	Blanco
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Ubicación	Techo, Escritorio, Flying frame
Relación de aspecto nativa *	16:10	Ranura para cable de seguridad	✓
Número de colores	1,07 billones de colores	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Brillo de proyector (modo económico)	4200 lúmenes ANSI	Exhibición	
Brillo del proyector (en vertical)	6000 lúmenes ANSI	Pantalla incorporada *	✗
Corrección trapezoidal, horizontal	-30 - 30°	Control de energía	
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-45 - 45°	Fuente de energía *	Corriente alterna
Tamaño de matriz	1,93 cm (0.76")	Consumo energético *	367 W
Disipación del calor	1247,8 BTU/h	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Fuente luminosa		Consumo (modo de ahorro)	310 W
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Software	
Sistema de lentes		Compatibilidad de software	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
Intervalo de longitud focal	varies by lens	Condiciones ambientales	
Tipo de zoom	Auto	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Relación de alcance	0.35 - 10.11:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Lentes intercambiables	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Vídeo		Peso y dimensiones	
Señal analógica *	No compatible	Ancho	545 mm
Full HD *	✓	Profundidad	436 mm
3D *	✗	Altura	189 mm
Procesamiento de vídeo	10 bit	Peso *	15,4 kg
Modos de color de vídeo	Cine, Dinámico, Natural, Presentación, Modo de simulación DICOM, Multi-projection, BT.709	Ancho del paquete	561 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	760 mm
Puerto HDBaseT	✓	Altura del paquete	265 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Peso del paquete	20,6 kg
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje		
Entrada de audio (L,R) *	1	Mando a distancia incluido *	✓	
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Pilas incluidas	✓	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1	Cables incluidos	Corriente alterna	
Número de puertos HDMI *	1	Manual de usuario	✓	
Puerto DVI *	✓	Tarjeta de garantía	✓	
Conexión		Adaptador WLAN incluido	✓	
Ethernet *	✓	Software incluido	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1			
Medios de almacenaje				
Tarjeta de lectura integrada *	✗	Datos logísticos		
Características		Cantidad por paquete		1 pieza(s)
Nivel de ruido (modo económico)	28 dB	Cantidad por palé	14 pieza(s)	
HDCP	✓	Peso del palé	0 g	
Nivel de ruido *	30 dB	Cantidad por palé (Reino Unido)	14 pieza(s)	
País de origen	Filipinas	Peso del palé (Reino Unido)	0 g	
Protección mediante contraseña	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200	
		Otras características		
		Protocolos de red compatibles	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink	



8715946697239

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.