



LG 86UL3J-B pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 2,18 m (86") IPS Wifi 330 cd / m² 4K Ultra HD Azul Procesador incorporado WebOS 16/7



Marca : LG

Código del producto: 86UL3J-B

Nombre del producto : 86UL3J-B

LG 86UL3J-B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 330 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Azul



Exhibición		Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	2,18 m (86")	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	IPS	HDCP versión	1.4/2.2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	330 cd / m ²	Consumo energético *	220 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Pantalla táctil *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tiempo de respuesta	5 ms	Disipación del calor	751 BTU/h
Razón de contraste (típica)	1200:1	Sistema informático	
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1	Sistema informático *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Procesador incorporado *	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema operativo instalado	WebOS
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho de la pantalla	1927 mm
Número de puertos HDMI *	3	Profundidad de pantalla	59,9 mm
Puerto DVI *	✗	Altura de pantalla	1104 mm
Puerto USB *	✓	Peso de pantalla	45,2 kg
Cantidad de puertos USB	2	Empaquetado	
Versión USB	2.0	Ancho del paquete	2115 mm
RS-232C	✓	Profundidad del paquete	228 mm
Audio		Altura del paquete	1215 mm
Altavoces incorporados *	✓	Contenido del embalaje	
Diseño		Mando a distancia incluido	✓
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Pilas incluidas	✓
Colocación soportada *	Interior	Cables incluidos	Corriente alterna
Orientación	Horizontal/Vertical	Condiciones ambientales	
Color del producto *	Azul	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
montaje VESA *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm	Datos logísticos	
Desempeño		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Utilizar con *	Universal		
Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7		

Conexión

Ethernet *



Wifi *





8806091356673



0195174012895



195174012895

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.