



D-Link EAGLE PRO AI AX1500 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Blanco 1 Interno

Marca : D-Link Código del producto: M15-3  
Nombre del producto : EAGLE PRO AI AX1500

D-Link EAGLE PRO AI AX1500. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Asistente virtual: Amazon Alexa & Google Assistant, Seguridad con cortafuegos: DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ, Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High.... Consumo energético: 12 W, Voltaje de entrada AC: 12 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 1 A. Certificados de conformidad: CE, Certificación: FCC



| Diseño                                              |                                                                                                                                             | Puertos e Interfaces                              |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de producto                                    | Sistema de malla                                                                                                                            | Enchufe de entrada de CC                          | ✓           |
| Color del producto *                                | Blanco                                                                                                                                      | Control de energía                                |             |
| Indicadores LED                                     | Poder, Estado                                                                                                                               | Consumo energético                                | 12 W        |
| Tipo de antena *                                    | Interno                                                                                                                                     | Voltaje de entrada AC                             | 12 V        |
| Cantidad de antenas                                 | 4                                                                                                                                           | Corriente de entrada del adaptador de CA          | 1 A         |
| Cobertura máxima                                    | 500 m²                                                                                                                                      | Voltaje de salida de adaptador AC                 | 12 V        |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                                                                             | Aprobaciones reguladoras                          |             |
| Banda Wi-Fi *                                       | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                                                                               | Certificados de conformidad                       | CE          |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                                                         | Certificación                                     | FCC         |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                        | Sostenibilidad                                    |             |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s                                                                                                                                  | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓           |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s                                                                                                                                 | Condiciones ambientales                           |             |
| Estándares de red                                   | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
|                                                     |                                                                                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C |
| Algoritmos de seguridad soportados                  | WPA, WPA2, WPA3                                                                                                                             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)      | ✓                                                                                                                                           | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%     |
| IP dinámica                                         | ✓                                                                                                                                           | Peso y dimensiones                                |             |
| IP estática                                         | ✓                                                                                                                                           | Ancho                                             | 92 mm       |
| VLAN etiquetada                                     | ✓                                                                                                                                           | Profundidad                                       | 92 mm       |
| Características                                     |                                                                                                                                             | Altura                                            | 93 mm       |
| Micrófono incorporado                               | ✓                                                                                                                                           | Peso                                              | 200 g       |
| Asistente virtual                                   | Amazon Alexa & Google Assistant                                                                                                             | Contenido del embalaje                            |             |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                   | ✓                                                                                                                                           | Número de productos incluidos                     | 3 pieza(s)  |
| Seguridad con cortafuegos                           | DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ                                                  | Adaptador AC incluido                             | ✓           |
|                                                     |                                                                                                                                             | Número de unidades incluidas                      | 1 pieza(s)  |
|                                                     |                                                                                                                                             | Cable Ethernet                                    | ✓           |

| Características                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datos logísticos                       |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Sistema operativo MAC soportado            | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171800 |
| Sistemas operativos móviles soportados     | Android, iOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |          |
| Tecnología MU-MIMO                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |          |
| Puertos e Interfaces                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |          |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |          |
| Ethernet WAN                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |          |



0790069461217



790069461217

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.