

ZYXEL

Zyxel GS1900-24E-EU0103F switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1900-24E-EU0103F

Nombre del producto : GS1900-24E-EU0103F



Zyxel GS1900-24E-EU0103F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje de pared, Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L2	Apilable *	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Factor de forma	1U
Administación basada en web	✓	Color del producto	Negro
Registro de eventos en sistema	✓	Botón de restaurar	✓
MIB, soporte	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9),RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB	Indicadores LED	✓
		Montaje de pared	✓
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Tiempo medio entre fallos	804,714 h
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Fuente de energía *	Corriente alterna
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Estándares de red *		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte 10G *	✗	Consumo de energía (max)	15,1 W
Espejeo de puertos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Adición de vínculos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
		Disipación del calor	51,49 BTU/h

Conexión		Peso y dimensiones	
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Ancho	267 mm
Soporte VLAN	✓	Profundidad	162 mm
Funciones de LAN virtual	Stacked VLAN, VLAN mapping	Altura	42 mm
Transmisión de datos		Peso	1,56 kg
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Contenido del embalaje	
Tasa de reenvío	35,7 Mpps	Cables incluidos	Corriente alterna
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Estante de montaje	✓
Guardar y remitir	✓	Empaquetado	
Jumbo Frames, soporte	✓	Tipo de embalaje	Caja
Tramas Jumbo	9000	Ancho del paquete	325 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,525 MB	Profundidad del paquete	223 mm
Seguridad		Altura del paquete	71 mm
Características de DHCP	DHCP client	Peso del paquete	2,05 kg
IGMP	✓	Aprobaciones reguladoras	
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS	Certificación	EMC ■ CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24EP/24HPv2/48/48HPv2) ■ CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) ■ BSMI CNS13438 • Safety ■ LVD EN60950-1 ■ BSMI CNS14336-1 ■ CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) • RoHS compliant
MAC, filtro de direcciones	✓		
Seguridad de puerto estático	✓	Datos logísticos	
Soporte SSH/SSL	✓		
Protección mediante contraseña	✓		
Tipo de autenticación	RADIUS, TACACS+	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937621132

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.