

ZYXEL

Zyxel NWA50AX 1775 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : Zyxel

Código del producto: NWA50AX-EU0102F

Nombre del producto : NWA50AX

Zyxel NWA50AX. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Corriente de salida	1,5 A
5 GHz *	✓	Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	1775 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Pared
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1200 Mbit/s	Antena	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Tipo de antena *	Interno
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at	Ganancia de la antena (max)	4 dBi
MIMO	✓	Peso y dimensiones	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Ancho	140 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Profundidad	140 mm
Itinerancia rápida	✓	Altura	37,5 mm
Soporte VLAN	✓	Peso	290 g
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Contenido del embalaje	
Seguridad		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA, WPA2, WPA3	Adaptador AC incluido	✓
MAC, filtro de direcciones	✓	Kit de montaje	✓
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Control de energía		Datos logísticos	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	País de origen	China
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Ancho de la caja principal	315 mm
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Longitud de la caja	483 mm
Corriente de entrada	0.3 A	Alto de la caja principal	332 mm
Voltaje de salida	12 V	Peso del envase completo	13 kg
		Cantidad por caja	20 pieza(s)



4718937618743

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.