


GIGABYTE UD1000GM PG5 unidad de fuente de alimentación 1000 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-UD1000GM PG5

Nombre del producto : UD1000GM PG5

GIGABYTE UD1000GM PG5. Potencia total: 1000 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 150,600 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 86 mm, Altura: 140 mm



| Control de energía                                    |                                                                          | Puertos e Interfaces                              |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Potencia total *                                      | 1000 W                                                                   | Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)       | 4                  |
| Voltaje de entrada AC *                               | 100 - 240 V                                                              | Conectores de alimentación PCI Express (16 pines) | 1                  |
| Frecuencia de entrada AC                              | 50 - 60 Hz                                                               | Longitud del cable de alimentación PCI Express    | 70 cm              |
| Corriente de entrada                                  | 6.5 - 15 A                                                               | CPU conector de alimentación (4 +4 pines)         | ✓                  |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC)          | Activo                                                                   | Longitud del cable de alimentación CPU            | 80 cm              |
| Tiempo de espera                                      | 16 ms                                                                    | Conector de poder ATX (20 + 4 pin)                | ✓                  |
| Eficiencia                                            | 90%                                                                      | Tipo de cableado                                  | Totalmente modular |
| Margen de retardo de la señal Power Good              | 100 - 150 ms                                                             | Desempeño                                         |                    |
| Funciones de protección de poder                      | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje | Certificación 80 PLUS *                           | 80 PLUS Gold       |
| Puertos e Interfaces                                  |                                                                          | Utilizar con *                                    | PC                 |
| Alimentador de energía para tarjeta madre *           | 20+4 pin ATX                                                             | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) * | ATX                |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base   | 61 cm                                                                    | Tecnología de rodamientos                         | HYB                |
| Número de conectores de energía SATA                  | 8                                                                        | Tiempo medio entre fallos                         | 100000 h           |
| Longitud del cable de alimentación SATA               | 150,600 mm                                                               | Diseño                                            |                    |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *     | 4                                                                        | Color del producto                                | Negro              |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 120,150,500 mm                                                           | Tipo de enfriamiento                              | Activo             |
|                                                       |                                                                          | Diámetro de ventilador                            | 12 cm              |
|                                                       |                                                                          | Peso y dimensiones                                |                    |
|                                                       |                                                                          | Ancho                                             | 150 mm             |
|                                                       |                                                                          | Profundidad                                       | 86 mm              |
|                                                       |                                                                          | Altura                                            | 140 mm             |



4719331552930



4719331553234

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.