

D-Link DGS-1210-08P Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro



Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1210-08P/E

Nombre del producto : DGS-1210-08P

D-Link DGS-1210-08P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Capa del interruptor	L2	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Otras características	
MIB, soporte	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB, Power-Ethernet MIB, LLDP MIB, D-Link ZoneDefense MIB1	Velocidad de transferencia (paquete)	14.9 Mp/s
		LED de energía	✓
		Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Peso y dimensiones	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Ancho	280 mm
Conexión		Profundidad	180 mm
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af	Altura	44 mm
Soporte 10G *	✓	Empaquetado	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Ancho del paquete	288 mm
Soporte de control de flujo	✓	Profundidad del paquete	331 mm
Protocolo de árbol de expansión	✓	Altura del paquete	72 mm
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Peso del paquete	2,17 kg
Soporte VLAN	✓	Detalles técnicos	
Transmisión de datos		Altura de la caja de envío	31,7 cm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Anchura de la caja de envío	34,6 cm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Longitud del contenedor de envío	38,2 cm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso neto del envase de envío	10,8 kg
Memoria intermedia de paquetes	6 MB	Cantidad por caja de envío	5 pieza(s)
Seguridad		Peso bruto del palé (en avión)	436,1 kg
Características de DHCP	DHCP server, DHCP client	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	36 pieza(s)
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Cantidad por palé (en avión)	180 pieza(s)
IGMP	✓	Longitud del palé	110 cm
MAC, filtro de direcciones	✓	Anchura del palé	120 cm
Seguridad de puerto estático	✓	Altura del palé (en avión)	140,3 cm
Soporte SSH/SSL	✓	Peso bruto del palé (en barco)	644,9 kg
Funciones de multidifusión		Número de cajas de cartón por palé (en barco)	54 pieza(s)
Multidifusión, soporte	✓	Cantidad por palé (en barco)	270 pieza(s)
Protocolos		Altura del palé (en barco)	2,04 m
Protocolos de gestión	SNMP, RMON		

Protocolos		Detalles técnicos	
Protocolo de transmisión de datos	IP	Peso de la caja de envío	11,6 kg
Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Montaje en rack *	✓	Certificación	CE Class A
Apilable *	✓	Datos logísticos	
Color del producto	Negro	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Indicadores LED	✓		
Gestión de cables	✓		
Seguridad	cUL, LVD		
Control de energía			
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V		



0790069467691



790069467691



5704174940296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.