

## ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX Negro, Plata



Marca : ASUS

Código del producto: 90YE00N4-B0NA00

Nombre del producto : ROG Loki SFX-L 750W Platinum

ASUS ROG Loki SFX-L 750W Platinum. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Potencia combinada (3,3 V): 110 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Tipo de cableado: Totalmente modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): SFX-L, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum. Color del producto: Negro, Plata, Tipo de enfriamiento: Semi-passive, Diámetro de ventilador: 12 cm. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	750 W	Conector Express PCI	✓
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Tipo de cableado	Totalmente modular
Potencia combinada (3,3 V)	110 W	<b>Desempeño</b>	
Potencia combinada (+12 V)	750 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Platinum
Potencia combinada (+5 V)	110 W	Formas de factor de tarjeta madre soportadas	ATX
Potencia combinada (-12V)	9,6 W	Utilizar con *	PC
Potencia combinada (+5 VSB)	12,5 W	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	SFX-L
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Versión ATX	3.0
Corriente máxima de salida (+12V)	62,5 A	Modo silencioso	✓
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	<b>Diseño</b>	
Corriente máxima de salida (-12V)	0,8 A	Color del producto	Negro, Plata
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2,5 A	Tipo de enfriamiento	Semi-passive
<b>Puertos e Interfaces</b>		Diámetro de ventilador	12 cm
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Número de conectores de energía SATA	6	Iluminación	✓
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	4	<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Conectores de poder PCI Express (8 pin)	3	Certificados de conformidad	RoHS
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	1	Certificación	OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
		Ancho	125 mm
		Profundidad	125 mm
		Altura	63,5 mm
		Peso	1,81 kg
		<b>Empaquetado</b>	
		Ancho del paquete	285 mm
		Profundidad del paquete	190 mm
		Altura del paquete	100 mm
		Peso del paquete	2,5 kg
		Tipo de embalaje	Caja



4711081722915



0195553723053



195553723053



4711081723103

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.