



D-Link DGS-1100-08PV2 Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1100-08PV2/E

Nombre del producto : DGS-1100-08PV2



D-Link DGS-1100-08PV2. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4096 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2/L3	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✗
Administración basada en web	✓	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria Flash	2 MB
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Sin ventilador	✓
Conexión		Tiempo medio entre fallos	786841 h
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Control de energía	
Soporte 10G *	✗	Fuente de alimentación incluida *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos	✓	Consumo de energía (max)	77,9 W
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión semidúplex	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Adición de vínculos	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	64 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Número de VLANs	4094	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
		Disipación del calor	265,85 BTU/h

Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Ancho	171 mm
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Profundidad	97,8 mm
Tabla de direcciones MAC *	4096 entradas	Altura	28,6 mm
Número de colas	4	Peso	430 g
Jumbo Frames, soporte	✓	Sostenibilidad	
Tramas Jumbo	9216	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Seguridad		Aprobaciones reguladoras	
IGMP	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Protección contra loops	✓	Certificación	FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI cUL, CE LVD, CB, BSMI
Algoritmos de programación de colas	SP, Weighted Round Robin (WRR)		



0790069467813



790069467813

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.