



COUGAR CGR-PSDELRGB-W-360 Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cm Blanco

Marca : COUGAR

Código del producto: 3MPSD360.0002

Nombre del producto : CGR-PSDELRGB-W-360

COUGAR CGR-PSDELRGB-W-360. Tipo: Sistema de refrigeración líquida todo en uno, Diámetro de ventilador: 12 cm, Velocidad de rotación (mín.): 500 RPM, Velocidad de rotación (máx.): 2200 RPM, Presión máxima de aire: 2,4 mmH2O. Ancho: 392 mm, Profundidad: 121 mm, Altura: 27 mm. Color del producto: Blanco



Desempeño		Control de energía	
Localización adecuada *	Procesador	Corriente del ventilador	0,3 A
Tipo *	Sistema de refrigeración líquida todo en uno	Consumo eléctrico LED (ventilador)	3 W
Diámetro de ventilador	12 cm	Peso y dimensiones	
Sockets de procesador soportados	LGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), Socket AM3, LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), Zócalo AM4, LGA 1156 (Socket H), Zócalo AM5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), Socket FM1, Socket FM2, LGA 1700, Socket AM2	Ancho	392 mm
		Ancho de radiador	39,2 cm
Velocidad de rotación (mín.)	500 RPM	Profundidad de radiador	12,1 cm
Velocidad de rotación (máx.)	2200 RPM	Altura de radiador	2,7 cm
Máximo flujo de aire	62,53 cfm	Profundidad	121 mm
Presión máxima de aire	2,4 mmH2O	Longitud del tubo	40 cm
Nivel de ruido del ventilador (máx.)	33,5 dB	Ancho del bloque de agua	8,29 cm
Conector de bomba	3 pines	Profundidad del bloque de agua	7,33 cm
Velocidad de motor de bomba	2700 RPM	Altura del bloque de agua	5,07 cm
Diseño		Altura	27 mm
Color del producto *	Blanco	Peso	770 g
Material de radiador	Aluminio	Dimensiones del ventilador (A x A x P)	120 x 120 x 25 mm
Número de ventiladores	3 Ventilador(es)	Ancho del paquete	195,5 mm
Iluminación LED	✓	Profundidad del paquete	465 mm
Iluminación de color	Multi	Altura del paquete	143 mm
Tipo de conector LED	3 pines	Peso del paquete	2,22 kg
Conector de ventilador	4 pines	Detalles técnicos	
Material de bloque de agua	Cobre	Periodo de garantía	3 año(s)
Control de energía		Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, CE
Consumo energético del ventilador	3,6 W	Contenido del embalaje	
Consumo energético de la bomba	4,2 W	Kit de montaje	✓
Voltaje LED	5 V	Tornillos incluidos	✓
Voltaje de bomba	12 V	Incluye conductor térmico	✓
Corriente de bomba	350 mA	Soporte(s) de CPU	✓
Voltaje del ventilador	12 V	Otras características	
		País de origen	China



4710483776564

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.