

StarTech.com C2-D46-UAC-CBL-KVM interruptor KVM Negro

Marca : StarTech.com

Código del producto: C2-D46-UAC-CBL-KVM

Nombre del producto : C2-D46-UAC-CBL-KVM

StarTech.com Cable Switch KVM Híbrido USB-C de 2 Puertos - 4K60 - Cables Integrados de 1,2m USB-C y USB-A/DP/Audio - Alimentado por el Bus - Conmutado por Teclas de Acceso Rápido (C2-D46-UAC-CBL-KVM)

StarTech.com C2-D46-UAC-CBL-KVM. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Máxima resolución: 5120 x 1440 Píxeles, Tasa de transferencia de datos (max): 0,48 Gbit/s, Intervalo de escaneado: 10,20,30,40,50,60 s. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Longitud de cable: 1,8 m. Fuente de energía: USB, Voltaje de entrada: 5 V. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS



Puertos e Interfaces

Número de computadoras controladas *	2
Tipo de puerto de teclado *	USB
Tipo de puerto de ratón *	USB
Tipo de puerto de vídeo *	DisplayPort
Versión de DisplayPort	1.2
Puertos de la consola *	Auriculares de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Cantidad de puertos USB de la consola	2
Número de puertos DisplayPorts de la consola	1
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Salidas para auriculares	1
Número de entradas de micrófono	1

Conexión

Ethernet ✗

Desempeño

Máxima resolución *	5120 x 1440 Píxeles
Tasa de transferencia de datos (max)	0,48 Gbit/s
Intervalo de escaneado	10,20,30,40,50,60 s
Conexión en cadena	✗
Circuito integrado	SN8P2202SG
Canales de audio	2.0
Número de pantallas soportadas	1

Diseño

Montaje en rack * ✗

Control de energía

Fuente de energía	USB
Voltaje de entrada	5 V

Requisitos del sistema

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Diseño		Requisitos del sistema	
Color del producto *	Negro	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)		
Longitud de cable	1,8 m		
Indicadores LED	✓		
Botón para presionar	✓	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Teclas de acceso directo	✓	Sostenibilidad	
Tiempo medio entre fallos	261196 h	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Exhibición		Certificados de conformidad	RoHS
Pantalla incorporada *	✗	Condiciones ambientales	
Exhibición en pantalla (OSD)	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	80 mm
		Profundidad	95 mm
		Altura	24 mm
		Peso	380 g
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	160 mm
		Profundidad del paquete	210 mm
		Altura del paquete	60 mm
		Peso del paquete	500 g
		Contenido del embalaje	
		Guía de instalación rápida	✓
		Otras características	
		Control IP	✗
		Datos logísticos	
		Ancho de la caja principal	345 mm
		Longitud de la caja	440 mm
		Alto de la caja principal	345 mm
		Cantidad por caja	20 pieza(s)



0065030899338



065030899338

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.