

TP-Link VIGI C445 Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared

Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI-C455-4MM

Nombre del producto : C445

- 4MP de súper alta definición y 24 horas a todo color
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Estanqueidad IP67
- Tecnología de compresión H.265

1/1.2", CMOS, 4mm, F1.6

TP-Link VIGI C445. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 80.4°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 41.8°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 80 m, Distancia de observación: 33 m, Distancia de reconocimiento: 16 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles
Colocación soportada *	Interior y exterior	Total de megapíxeles *	4 MP
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2688 x 1520
Modo día / noche	✓	Velocidad de cuadro	60 pps
Filtro de corte infrarrojo	✓	Reducción de ruido	✓
Rango dinámico	120 dB	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Diseño		Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Factor de forma *	Torreta	Tasa de bits	6 Mbps
Tipo de montaje *	Techo/pared	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Color del producto *	Blanco	Smart IR	✓
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Audio	
Código IP (International Protection)	IP67	Altavoces incorporados	✓
Cámara fotográfica		Frecuencia de muestreo	8 kHz
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Control de inclinación de la cámara	✓	Micrófono incorporado	✓
Iluminación mínima	0,005 lx	Rango de velocidades de transferencia de bits	64 - 64 Kbit/s
Ángulo de visión de la lente, horizontal	80.4°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, vertical	41.8°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	98.7°	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de inclinación	0 - 85°	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Alcance de bandeja	0 - 360°		
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s		
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4		

Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Escaneado progresivo	✓	Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Protección mediante contraseña	✓
Sistema de lentes		Filtro de dirección IP	✓
Número de lentes *	1	Protección de privacidad	✓
Distancia de detección	80 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de observación	33 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento	16 m	Alimentación *	CC
Diámetro de lente	4 mm	Consumo de energía (max)	10,1 W
Intervalo de longitud focal	4 mm	Condiciones ambientales	
Apertura máxima	1,6	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Distancia de identificación	8 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Apertura mínima	1,6	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia focal fija	4 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Visión nocturna		Peso y dimensiones	
Visión nocturna *	✓	Ancho	111 mm
Distancia de visión nocturna	30 m	Profundidad	111 mm
Tipo de LED	IR	Altura	83,7 mm
Número de LEDs de iluminación	4	Peso	480 g
Longitud de onda infraroja	850 nm	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



4895252506907

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.