

Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 pantalla para PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Negro

Marca : Philips

Familia de productos: 5000 series

Código del producto: 49B2U5900CH/00

Nombre del producto : 49B2U5900CH/00

Curved Business Monitor 49B2U5900CH Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C

Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 pantalla para PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Negro:

Descubre un espacio de trabajo más eficiente: para facilitar el flujo de trabajo diario, la gran pantalla superpanorámica de 32:9 de este monitor está equipada con una nueva función de webcam basculante con luz de actividad que te ayuda a cambiar entre tareas fácilmente. Philips 5000 series 49B2U5900CH/00. Diagonal de la pantalla: 124 cm (48.8"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Conexión	
Diagonal de la pantalla *	124 cm (48.8")	Ethernet	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	Ergonomía	
Tipo HD *	Dual QHD	montaje VESA *	✓
Relación de aspecto nativa *	32:9	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tecnología de visualización *	LCD	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	VA	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Retroiluminación LED	✓	Ajustes de altura *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Pantalla táctil *	✗	Giratorio	✓
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m²	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Forma de la pantalla *	Curva	Imagen en imagen	✓
Clasificación de curvatura de la pantalla	1800R	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Idiomas OSD	Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1		
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast		
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz		
Ángulo de visión, horizontal	178°	Número de lenguajes OSD	21
Ángulo de visión, vertical	178°	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Indicadores LED	Operación, Suspension
Tamaño de pixel	0,2328 x 0,2328 mm	Control de energía	
Densidad del pixel	109 ppp	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Intervalo de escaneado vertical	48 - 75 Hz		
Tamaño visible, horizontal	119,2 cm		
Tamaño visible, vertical	33,5 cm		

Exhibición		Control de energía	
Diagonal de pantalla	124 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	43 kWh
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	82 kWh
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400	Consumo energético *	46,1 W
DDC / CI	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Índice de niebla	25%	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Dureza de la superficie	3H	Consumo de energía (ahorro)	39 W
Profundidad de color	8 bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Gama de colores estándar	sRGB, NTSC	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Gama de colores	97%	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cobertura sRGB (típica)	119%	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cobertura NTSC (típica)	97%	Condiciones ambientales	
sRGB	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tamaño de panel	48.8 inch / 124 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Desempeño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✗	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Carga rápida	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de carga rápida	Power Delivery	Ancho del dispositivo (con soporte)	1193 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	268 mm
Entrada sincronizada	Sincronización separada	Altura del dispositivo (con soporte)	583 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso (con soporte)	15,2 kg
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho (sin base)	1193 mm
Multimedia		Profundidad (sin base)	164 mm
Número de altavoces	2	Altura (sin base)	373 mm
Potencia estimada RMS	6 W	Peso (sin base)	11,6 kg
Altavoces incorporados *	✓	Empaquetado	
Megapíxeles	5 MP	Ancho del paquete	1290 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad del paquete	475 mm
Cámara incorporada *	✓	Altura del paquete	300 mm
Diseño		Peso del paquete	19,4 kg
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Contenido del embalaje	
Color del producto *	Negro	Stand incluido	✓
Bisel frontal	Negro	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo C a USB tipo A, USB tipo C a USB tipo C
Color de pies	Plata	Manual de usuario	✓
Puertos e Interfaces		Software incluido	SmartControl
Conector USB incorporado *	✓	Sostenibilidad	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B, USB Tipo C	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Número de puertos ascendentes	2	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Otras características	
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Compatibilidad con HBR3	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Sistemas operativos compatibles	Mac OS; Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Tipo de acabado exterior	Con relieve
Suministro de potencia USB	✓	Monitor sincronización de señal de entrada	Sincronización separada
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
HDMI *	✓	Modo EasyRed	✓
Número de puertos HDMI	2	Modo LowBlue	✓
Versión HDMI	2.0	Philips SmartUniformity	93 - 105%

Puertos e Interfaces		Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de conformidad	CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, cTUVus
Versión de DisplayPort	1.4	Controles de usuario	Mic; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Salida de audio	✓	Mejora de la imagen	SmartImage
Micrófono, jack de entrada	✓	Multi Vista	PIP/PBP mode; 2x devices
Built-in conmutador KVM	✓	Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
HDCP	✓		2
HDCP versión	2.2		70000 h
		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
		Wake-on-LAN	✓
Datos de reciclado			
		Packaging recyclability rate	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%



8712581802578

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.