

StarTech.com C2-H46-UAC-CBL-KVM interruptor KVM Negro

Marca : StarTech.com

Código del producto: C2-H46-UAC-CBL-KVM

Nombre del producto : C2-H46-UAC-CBL-KVM



StarTech.com Cable Switch KVM Híbrido de 2 Puertos USB-C HDMI - 4K 60Hz - KVM Compacto con Cable Integrado de 1,8m USB-A/HDMI/Audio y USB Tipo C de 1,2m - Alimentado por el Bus (C2-H46-UAC-CBL-KVM)

StarTech.com C2-H46-UAC-CBL-KVM. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: HDMI. Tipo HD: 4K Ultra HD, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles, Ancho de banda de vídeo: 60 Hz. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Longitud de cable: 1,8 m. Fuente de energía: USB. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS



Puertos e Interfaces

Número de computadoras controladas *	2
Tipo de puerto de teclado *	USB
Tipo de puerto de ratón *	USB
Tipo de puerto de vídeo *	HDMI
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	2.0b
Puertos de la consola *	Auriculares de 3,5 mm, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Cantidad de puertos USB de la consola	2
Número de puertos HDMI de la consola	1
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Conexión de audio	✓
Salidas para auriculares	1
Número de entradas de micrófono	1

Desempeño

Tipo HD *	4K Ultra HD
Máxima resolución *	4096 x 2160 Píxeles
Ancho de banda de vídeo	60 Hz
Tasa de transferencia de datos (max)	0,48 Gbit/s
Intervalo de escaneado	10,20,30,40,50,60 s
Canales de audio	2.0
Número de pantallas soportadas	1

Diseño

Montaje en rack *	✗
Color del producto *	Negro

Control de energía

Fuente de energía	USB
-------------------	-----

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
-------------------------------------	---

Diseño		Requisitos del sistema	
Material de la carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Longitud de cable	1,8 m		
Indicadores LED	✓		
Botón para presionar	✓		
Teclas de acceso directo	✓	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Tiempo medio entre fallos	345059 h		
Exhibición		Sostenibilidad	
Pantalla incorporada *	✗	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Exhibición en pantalla (OSD)	✗	Certificados de conformidad	RoHS
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa		0 - 40 °C	
Intervalo de temperatura de almacenaje		-20 - 60 °C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento		0 - 90%	
Peso y dimensiones			
Ancho		92 mm	
Profundidad		97 mm	
Altura		24 mm	
Peso		265 g	
Empaquetado			
Ancho del paquete		210 mm	
Profundidad del paquete		160 mm	
Altura del paquete		60 mm	
Peso del paquete		500 g	
Contenido del embalaje			
Guía de instalación rápida		✓	
Otras características			
Control IP		✗	
Datos logísticos			
Ancho de la caja principal		440 mm	
Longitud de la caja		345 mm	
Alto de la caja principal		345 mm	
Cantidad por caja		20 pieza(s)	



0065030899345



065030899345

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.