

iiyama ProLite X3270QSU-B1 pantalla para PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LED Negro



Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto: X3270QSU-B1

Nombre del producto : X3270QSU-B1

iiyama ProLite X3270QSU-B1. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro

Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	montaje VESA *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tipo HD *	Wide Quad HD	Gestión de cables	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tecnología de visualización *	LED	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de pantalla *	IPS	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla táctil *	✗	Ángulo de inclinación	4 - 20°
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta *	3 ms	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)		
Superficie de la pantalla	Mate	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Relación de aspecto	16:9	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Razón de contraste (típica) *	1200:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	26,9 kWh
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	0 kWh
Máxima velocidad de actualización *	100 Hz	Consumo energético *	35 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Tamaño de pixel	0,272 x 0,272 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 90 kHz	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño visible, horizontal	69,8 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, vertical	39,3 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diagonal de pantalla	80 cm	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho del dispositivo (con soporte)	726 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	221,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	503,5 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Peso (con soporte)	6,9 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		

Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	810 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad del paquete	125 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	505 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	8,5 kg
Diseño		Contenido del embalaje	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI
Color del producto *	Negro	Guía de configuración rápida	✓
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector USB incorporado *	✓	Certificados de sostenibilidad	ErP
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Otras características	
Número de puertos ascendentes	3	Controles de usuario	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (H. position, V. position, time, background, language), extra (reset, DDC / CI, LED, opening logo, Adaptive Sync, display information), input select (source), audio settings (volume, mute)
Número de puertos descendentes	3		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	2.0		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.4		
Salida de auriculares *	✓		
Auriculares	3,5 mm		
HDCP	✓		
		Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
		Peso	6,9 kg
		Altura	503,5 mm
		Ancho	726 mm
		Profundidad	221,5 mm
		Panel de control	Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input/ Exit
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Certificación	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570123643

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.