



FSP Hydro K PRO ATX3.0(PCIe5.0) 750W unidad de fuente de alimentación 24-pin ATX ATX Negro

Marca : FSP

Código del producto: 9PA7507304

Nombre del producto : Hydro K PRO ATX3.0(PCIe5.0) 750W

- Alta eficiencia $\geq 88\%$
- Compatible con ATX12V V3.0 & EPS12V V2.92
- PFC Activo ≥ 0.9
- Hold up time $\geq 17\text{ms}$ at 80% load
- Ventilador de 120mm con rodamiento hidráulico
- +5V & 3.3V Diseño de módulo de CC/CC
- Potente riel único de +12V
- Cables negros
- Filtro EMI con 2 Etapas
- Protecciones completas: OCP/OVP/OPP/SCP

7050 W, ATX 3.0, 80+ Bronze, HYB, 150 x 140 x 86 mm, PCIe5.0, Bulk Version

FSP Hydro K PRO ATX3.0(PCIe5.0) 750W. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 53 cm, Longitud del cable de alimentación CPU: 75 cm.

Utilizar con: PC/servidor, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS:

80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm.

Cables incluidos: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Control de energía

Potencia total *	750 W
Voltaje de entrada AC *	220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Corriente de entrada	6 A
Factor de poder	0,9
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo
Potencia combinada (3,3 V)	100 W
Potencia combinada (+12 V)	750 W
Potencia combinada (+5 V)	100 W
Potencia combinada (-12V)	3,6 W
Potencia combinada (+5 VSB)	12,5 W
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A
Corriente máxima de salida (+12V)	62,5 A
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2,5 A
Tiempo de espera	17 ms
Eficiencia	88%
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre *	24-pin ATX
Longitud del cable de alimentación de la placa base	53 cm
Número de conectores de energía SATA	8

Puertos e Interfaces

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	2
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	2
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Longitud del cable de alimentación CPU	75 cm
Conector de poder floppy	1
Conector a unidad de disquetes	✓
Tipo de cableado	No modular

Desempeño

Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
Utilizar con *	PC/servidor
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Versión ATX	3.0
Tecnología de rodamientos	HYB

Diseño

Color del producto	Negro
Tipo de enfriamiento	Activo
Diámetro de ventilador	12 cm
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Ubicación de ventilador	Superior
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓

Contenido del embalaje

Cables incluidos	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
------------------	-------------------------------------

Peso y dimensiones

Ancho	140 mm
Profundidad	150 mm
Altura	86 mm



4713224529627

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.