



## MSI PRO B760-P II placa base Intel B760 LGA 1700 ATX


Marca : MSI

Código del producto: PRO B760-P II

Nombre del producto : PRO B760-P II



MSI PRO B760-P II. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: PCI Express 4.0, SATA III, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8125-BG. Componente para: PC, Factor de forma: ATX, Familia del chipset: Intel



| Procesador   |  | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)          |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | Intel  | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                              |
| Socket de procesador *                             | LGA 1700   | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1                              |
| Procesador compatible *                            | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® Gold | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *             | 1                              |
| Memoria interna máxima que admite el procesador    | 256 GB   | Número de puertos HDMI *                               | 1                              |
| <b>Memoria</b>                                     |  | Versión HDMI   | 2.1                            |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR5-SDRAM   | Cantidad de DisplayPorts                               | 1                              |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4  | Versión de DisplayPort                                 | 1.4                            |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM   | <b>Conexión</b>  |                                |
| Canales de memoria                                 | Doble canal  | Ethernet   | ✓                              |
| Compatibilidad de ECC                              | No-ECC   | Tipo de interfaz ethernet                              | 2.5 Gigabit Ethernet           |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000 MHz                          | Controlador LAN  | Realtek RTL8125-BG             |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida     | 7000 MHz   | Wifi *   | ✗                              |
| Memoria interna máxima *                           | 256 GB   | <b>Características</b>                                 |                                |
| Memoria sin buffer                                 | ✓  | Chipset *  | Intel B760                     |
| <b>Reguladores del almacenaje</b>                  |  | Chip de sonido   | Realtek ALC897                 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | PCI Express 4.0, SATA III  | Canales de salida de audio *                           | 7.1 canales                    |
| Número de HDDs soportados                          | 4  | Componente para *                                      | PC                             |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 6  | Factor de forma *                                      | ATX                            |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓  | Familia del chipset *                                  | Intel                          |
| Niveles RAID                                       | 0, 1, 5, 10  | Sistema operativo Windows soportado                    | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| <b>Interno I/O</b>                                 |  | <b>Ranuras de expansión</b>                            |                                |
| USB 2.0, conectores *                              | 4  | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras                       | 1                              |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *             | 4  | Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)                       | 2                              |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *             | 1  | Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)                       | 1                              |
| Número de conectores SATA III *                    | 4  | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)                      | 1                              |

| Interno I/O                                   |   | Ranuras de expansión                                   |          |
|---|---|--|----------|
| S/PDIF, conector de salida                    | ✓ | Número de ranuras M.2 (M)                              | 2        |
| Conector de audio en panel frontal            | ✓ | <b>BIOS</b>  |          |
| Conector de panel delantero                   | ✓ | Tipos de BIOS *  | UEFI AMI |
| Conector de potencia ATX (24 pines)           | ✓ | BIOS, tamaño de memoria                                | 256 MB/s |
| Conector para ventilador                      | ✓ | Versión ACPI   | 6.4      |
| Conector de ventilador CPU                    | ✓ | Jumper Clear CMOS                                      | ✓        |
| Conector de instrusión a chasis               | ✓ | Botón de limpieza CMOS                                 | ✓        |
| Conector eléctrico de 12 V                    | ✓ | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.5      |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |   | Peso y dimensiones                                     |          |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                 | 4 | Ancho  | 243,8 mm |
|   |   | Profundidad  | 304,8 mm |
|   |   | Contenido del embalaje                                 |          |
|   |   | Cables incluidos                                       | SATA     |
|   |   | Controladores incluidos                                | ✓        |



4711377193887

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.