



TP-Link Tapo TC41 V2 Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TC41

Nombre del producto : TC41 V2

TP-Link Tapo TC41 V2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de campo de visión (FOV): 85,5°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 73.5°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 41°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 3,99 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Vista viva	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Medios de almacenaje	
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	HDD incorporado *	✗
Modo de patrulla automática	✓	Tarjeta de lectura integrada	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Modo día / noche	✓	Puertos e Interfaces	
Filtro de corte infrarrojo	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño		Seguridad	
Factor de forma *	Esférico	Construido en la sirena	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Nivel acústico de la sirena	90 dB
Color del producto *	Negro, Blanco	Detección de movimiento en video	✓
Indicadores LED	✓	Alarma de manipulación activa	✓
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al calor, Resistente a la lluvia, Resistente a la nieve, Resistente a condiciones meteorológicas adversas	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Código IP (International Protection)	IP65	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Resistente a la intemperie	✓	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Moving object
Cámara fotográfica		Características de administración	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Administrado a través de la nube *	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Botón de restaurar	✓
Ángulo de campo de visión (FOV)	85,5°	Control de energía	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	73.5°	Alimentación *	Corriente alterna, CC
Ángulo de visión de la lente, vertical	41°	Voltaje de entrada AC	100-240 V

Cámara fotográfica		Control de energía	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	85.5°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Sensor de la imagen		Consumo energético	2,3 W
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Consumo de energía (max)	7,2 W
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de salida CC	9
Tipo de sensor *	CMOS	Amperaje de salida CC	0,85 A
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Apertura máxima	2,2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia focal fija	3,99 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Visión nocturna *	✓	Peso y dimensiones	
Distancia de visión nocturna	29.9 m	Ancho	123,8 mm
Tipo de LED	IR	Profundidad	90 mm
Longitud de onda infraroja	850 nm	Altura	123 mm
Vídeo		Peso	364 g
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Longitud de cable	3 m
Formatos de vídeo compatibles	H.264	Empaquetado	
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296	Ancho del paquete	220 mm
Formato de vídeo soportado	1296p	Profundidad del paquete	162 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Altura del paquete	146 mm
Reducción de ruido	✓	Peso del paquete	720 g
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Tipo de embalaje	Caja
Audio		Sostenibilidad	
Altavoces incorporados	✓	Certificados de conformidad	CE, RCM, RoHS
Micrófono incorporado	✓	Contenido del embalaje	
Conexión		Número de cámaras *	1
Ethernet *	✗	Kit de montaje	✓
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Soportes de montaje incluidos	✓
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP	Tornillos incluidos	✓
Wifi *	✓	Manual de usuario	✓
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Distancia entre canales	2400 MHz		
Funciona con el Asistente de Google	✓		
Funciona con Amazon Alexa	✓		



4895252507904

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.