



<b>Exhibición</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Frecuencia digital vertical	48 - 75 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Altitud de funcionamiento	0 - 3658 m
DDC / CI	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Índice de niebla	25%	<b>Peso y dimensiones</b>	
Dureza de la superficie	3H	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Gama de colores estándar	sRGB	Profundidad dispositivo (con soporte)	200 mm
sRGB	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	457 mm
Tamaño de panel	27"/68.6cm	Peso (con soporte)	3,19 kg
<b>Desempeño</b>		Ancho (sin base)	614 mm
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Profundidad (sin base)	35 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura (sin base)	363 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (sin base)	2,82 kg
<b>Diseño</b>		<b>Empaquetado</b>	
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Ancho del paquete	690 mm
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	126 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Altura del paquete	420 mm
HDMI *	✓	Peso del paquete	5,44 kg
Versión HDMI	1.4	<b>Otras características</b>	
Cantidad de DisplayPorts	1	Sistemas operativos compatibles	Mac OS; Windows 11 / 10
Versión de DisplayPort	1.4	Tipo de acabado exterior	Con relieve
HDCP	✓	Controles de usuario	Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage
HDCP versión	1.4	Mejora de la imagen	SmartImage
<b>Ergonomía</b>		Aprobación de regulaciones	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; CEL; CCC; CECP; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
montaje VESA *	✓	Modo EasyRed	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Modo LowBlue	✓
		Certificados de conformidad	BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA
		Tiempo medio entre fallos	50000 h
		<b>Datos de reciclado</b>	
		Packaging recyclability rate	100%



8721038005455

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.