

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
T2454MSC-B3AG

Nombre del producto :
T2454MSC-B3AG

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Full HD	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Altura ajustable (máx.)	11,1 cm
Tecnología de visualización *	LED	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de inclinación	-5 - 90°
Retroiluminación LED	✓	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla táctil *	✓	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso
Tipo de pantalla táctil	Multi-usuario	Número de lenguajes OSD	10
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tecnología táctil	Multi-touch	Control de energía	
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	17 kWh
Tiempo de respuesta *	4 ms	Consumo energético *	17 W
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Pantalla antirreflectante	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Forma de la pantalla *	Plana	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Tipo de fuente de alimentación	Interno
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Relación de contraste (dinámico)	5000000:1	Condiciones ambientales	
Máxima velocidad de actualización *	83 Hz	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Ángulo de visión, horizontal	178°	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ángulo de visión, vertical	178°	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Tamaño de pixel	0,2745 x 0,2745 mm		
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz		
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm		
Tamaño visible, vertical	29,6 cm		
Diagonal de pantalla	60,5 cm		

Exhibición		Peso y dimensiones		
Dureza de la superficie	3H	Ancho del dispositivo (con soporte)	540 mm	
Profundidad de color	8 bit	Profundidad dispositivo (con soporte)	241 mm	
Desempeño		Altura del dispositivo (con soporte)	373 mm	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (con soporte)	5,4 kg	
AMD FreeSync *	✗	Empaquetado		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del paquete	615 mm	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad del paquete	148 mm	
Sistema operativo Windows soportado	✓	Altura del paquete	420 mm	
Sistema operativo Linux soportado	✓	Peso del paquete	7,1 kg	
OmniTapps compatibilidad con Multitouch	✓	Contenido del embalaje		
Multimedia		Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI	
Número de altavoces	2	Guía de configuración rápida	✓	
Potencia estimada RMS	4 W	Sostenibilidad		
Altavoces incorporados *	✓	Certificados de sostenibilidad	EPEAT, ErP	
Megapíxeles	2,1 MP	Otras características		
Cámara incorporada *	✗	Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
Diseño				
Posicionamiento de mercado *	Negocios			
Color del producto *	Negro			
Bisel frontal	Negro	Precisión posicional	2 mm	
Puertos e Interfaces		Colocación soportada	Horizontal/Vertical	
Conector USB incorporado *	✓	Contenido del paquete	Screwdriver	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Área de visualización activa (A x A)	527,04 x 296,46 mm	
Número de puertos ascendentes	1	Cantidad de puertos USB	2	
Número de puertos descendentes	2	Peso	5,4 kg	
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Altura	373 mm	
Puerto táctil USB	✓	Ancho	540 mm	
HDMI *	✓	Controles de usuario	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco), Image settings (aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)	
Número de puertos HDMI	1		finger, glove (latex), capacitive stylus	
Cantidad de DisplayPorts	1		Profundidad	241 mm
Salida de auriculares *	✓		Panel de control	Power, menu, +, -, Exit
HDCP	✓	Certificados de conformidad	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE	
Ergonomía		Tiempo medio entre fallos	50000 h	
montaje VESA *	✓	Tipo de adaptador de CA suministrado	✓	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Certificación	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB	
Montaje de pared	✓	Datos logísticos		
Gestión de cables	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210	



4948570125791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.