

iiyama ProLite XB2791QS-B1 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
XB2791QS-B1

Nombre del producto :
XB2791QS-B1

iiyama ProLite XB2791QS-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición

Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles
Tipo HD *	Quad HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	LED
Tipo de pantalla *	IPS
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms
Superficie de la pantalla	Mate
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1000:1
Relación de contraste (dinámico)	8000000:1
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 112 kHz
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Diagonal de pantalla	68,5 cm
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB
Cobertura sRGB (típica)	100%
Cobertura NTSC (típica)	72%

Desempeño

NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓

Ergonomía

Gestión de cables	✓
Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	15 cm
Eje	✓
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-60 - 60°
Ajuste de la inclinación	✓
Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso, Ucraniano

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR) *	D
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	17,1 kWh
Consumo energético *	17 W
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte)	613 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	224,5 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	548 mm

Desempeño		Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) ✓		Peso (con soporte)	5,4 kg
		Altura (sin base)	404 mm
Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	691 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad del paquete	142 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	442 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso del paquete	7,8 kg
Diseño		Contenido del embalaje	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Color del producto *	Negro	Longitud del cable HDMI	1,5 m
		Longitud del cable	1,5 m
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector USB incorporado *	✗	Certificados de sostenibilidad	ErP, TCO
HDMI *	✓	Otras características	
Número de puertos HDMI	1	Controles de usuario	colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Versión HDMI	1.4		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de salidas DisplayPort	1.2		
Salida de auriculares *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomía			
montaje VESA *	✓	Contenido del paquete	quick start guide, safety guide
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Peso	5,4 kg
		Ancho	613 mm
		Profundidad	224,5 mm
		Panel de control	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570127443

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.