


## GIGABYTE B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1



**Marca :** GIGABYTE

**Código del producto:** B860M D3HP

**Nombre del producto :** B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

- Fases híbridas 4+1+2+1 50A PPAK VRM
- Canal dual DDR5 4xDIMMs
- PCIe 5.0 x16 con ranura UD de PCIe y EZ-Latch
- Disipadores de calor MOSFET y disipador de calor PCH
- LAN 1GbE, USB 3.2 Gen1 Tipo-C

B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1

[GIGABYTE B860M D3HP Placa base - CPUs Intel Core Ultra, VRM de 4+1+2+1 fases, hasta 9066MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1:](#)

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de DisplayPorts	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Versión de DisplayPort	2.1
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Salidas para auriculares	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Entrada de línea	✓
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✗
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Características	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400,9066 MHz	Chipset *	Intel B860
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9066 MHz	Chip de sonido	Realtek ALC897
Memoria interna máxima *	256 GB	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria sin buffer	✓	Color del producto	Dark brown
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Reguladores del almacenaje		Componente para *	PC
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Factor de forma *	micro ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Familia del chipset *	Intel
Número de HDDs soportados	4	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Alimentación	ATX
Compatibilidad con RAID	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Ranuras de expansión	
Gráficos		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Número de ranuras M.2 (M)	2
HDCP	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Versión DirectX	12.0	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	4	<b>BIOS</b>	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de panel delantero	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	<b>Datos logísticos</b>	
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	País de origen	China
Conector TPM	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cabecera de puerto serie	1	<b>Batería</b>	
Número de conectores para bombas de agua	2	Peso de la batería	3 g
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso de litio por batería	0,07 g
Número de conectores para tiras LED RGB	3	Número de celdas de batería	1
<b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	3	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	<b>Empaquetado</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho del paquete	265 mm
Puerto de ratón PS/2	1	Profundidad del paquete	265 mm
Número de puertos HDMI *	1	Altura del paquete	54 mm
Versión HDMI	2.1	<b>Peso y dimensiones</b>	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		<b>Otras características</b>	
		Peso	1,1 kg
		<b>Detalles técnicos</b>	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866860



0889523046937



889523046937

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.