



TP-Link Archer MX700 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Blanco



Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer

Código del producto: ARCHER MX700

Nombre del producto : Archer MX700

TP-Link Archer MX700. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1201 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Receptor de sensibilidad: 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ax HE20:-64 dBm 11ax HE40: -61 dBm 11ax HE80:-59 dBm 11ac VHT20: -69 dBm.... Generación de red móvil: 4G, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Bandas 3G soportadas: 850,900,2100 MHz. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, Seguridad con cortafuegos: IPv4 SPI Firewall, ALG, IP and MAC Address Binding, Access Control. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal
DSL WAN *	✗		
Ranura para tarjeta SIM *	✓		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓	Seguridad con cortafuegos	IPv4 SPI Firewall, ALG, IP and MAC Address Binding, Access Control
Características de LAN inalámbrico		Programación de acceso	✓
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Registro de eventos en sistema	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Soporte DMZ	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1201 Mbit/s	Protocolos	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	DHCP, cliente	✓
		DHCP, servidor	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mbit/s	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Conexión		Diseño	
Ethernet *	✓	Color del producto	Blanco
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Montaje de pared	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
		Tipo de producto *	Rúter de pared/rack
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Aprobaciones regulatoras	
DNS dinámico	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1	Contenido del embalaje	
Número de redes de invitados (5GHz)	1	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Adaptador AC incluido	✓
		Guía de instalación rápida	✓
		Antena	
		Diseño de la antena *	Interno
		Cantidad de antenas	6

Conexión		Características	
Receptor de sensibilidad	5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ax HE20:-64 dBm 11ax HE40: -61 dBm 11ax HE80:-59 dBm 11ac VHT20: -69 dBm 11ac VHT40: -66 dBm 11ac VHT80 : -63 dBm 11n HT20: -74 dBm 11n HT40: -71 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -78 dBm 11n HT20: -75 dBm 11n HT40: -72 dBm	Firmware actualizable	✓
		Control de energía	
		Alimentación *	CC
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		Requisitos del sistema	
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista
		Sistema operativo Linux soportado	✓
		Sistema operativo MAC soportado	✓
		Peso y dimensiones	
		Ancho	199,7 mm
		Profundidad	148,6 mm
		Altura	67,5 mm
		Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja
Redes móviles			
Generación de red móvil	4G		
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD		
Bandas 3G soportadas	850,900,2100 MHz		
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM		
Puertos e Interfaces			
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4		
Puerto USB *	✗		
Enchufe de entrada de CC	✓		
Características de administración			
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓		
Control de ancho de banda	✓		
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓		
Botón de restaurar	✓		
Tecnología MU-MIMO	✓		
Administrado a través de la nube	✓		



1210002608022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.