

Exhibición		Control de energía	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Dureza de la superficie	3H	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cobertura sRGB (típica)	125%	Condiciones ambientales	
Cobertura NTSC (típica)	109%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cobertura Adobe RGB	107,2%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Cobertura BT.2020	72,6%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Gama de colores DCI-P3	99,6%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Desempeño		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	229,8 mm
Número de altavoces	2	Altura del dispositivo (con soporte)	460 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Peso (con soporte)	4,04 kg
Altavoces incorporados *	✓	Ancho (sin base)	614 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	45,7 mm
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Altura (sin base)	363,8 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	3,59 kg
Diseño sin marco	✓	Empaquetado	
Bisel frontal	Negro	Ancho del paquete	690 mm
Soporte desmontable	✓	Profundidad del paquete	142 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	453 mm
Conector USB incorporado *	✗	Peso del paquete	6,62 kg
HDMI *	✓	Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI	2	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Versión HDMI	2.0	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Cantidad de DisplayPorts	1	Sostenibilidad	
Versión de DisplayPort	1.4	No contiene	Mercurio, PVC/BFR
Salida de auriculares *	✓	Otras características	
Salidas para auriculares	1	Año de introducción	2024
Auriculares	3,5 mm	Mes de introducción	June
Built-in conmutador KVM	✗	Oscurecimiento local	✓
Entrada de CA	✓	Tipo de grosor del bisel embellecedor	Sin marco
Ergonomía		Periodo de garantía	3 año(s)
montaje VESA *	✓	Certificados de conformidad	CE
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Certificación	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986181495

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.