

## Epson EB-994F 4100 lúmenes ANSI 3LCD 1080p (1920x1080) Blanco

**Marca :** Epson

**Código del producto:** V11HB60040

**Nombre del producto :** EB-994F

Epson EB-994F. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 6500 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 17000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 18.2 - 29.1 mm, Rango de apertura: 1,51 - 1,77. Modos de color de vídeo: Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

| Proyector                                        |                                             | Puertos e Interfaces                              |                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Proyector inteligente *                          | ✗                                           | Puerto DVI *                                      | ✗                                                                |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla *           | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304")               | Entrada de CA                                     | ✓                                                                |
| Distancia de proyección del objetivo             | 0,88 - 14,29 m                              | <b>Conexión</b>                                   |                                                                  |
| Distancia de proyección (wide)                   | 0,9 - 8,9 m                                 | Smart TV *                                        | ✗                                                                |
| Distancia de proyección (tele)                   | 1,4 - 14,3 m                                | Ethernet *                                        | ✓                                                                |
| Brillo de proyector *                            | 4100 lúmenes ANSI                           | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                                                |
| Tecnología de proyección *                       | 3LCD                                        | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s                                                    |
| Resolución original del proyector *              | 1080p (1920x1080)                           | Wifi *                                            | ✓                                                                |
| Razón de contraste (típica) *                    | 16000:1                                     | Wi-Fi estándares                                  | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:9                                        | <b>Características</b>                            |                                                                  |
| Número de colores                                | 1,07 billones de colores                    | Interactivo *                                     | ✗                                                                |
| Corrección trapezoidal, horizontal               | -30 - 30°                                   | Nivel de ruido (modo económico)                   | 28 dB                                                            |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide)     | -30 - 30°                                   | HDCP                                              | ✓                                                                |
| Tamaño de matriz                                 | 1,57 cm (0.62")                             | Nivel de ruido *                                  | 37 dB                                                            |
| <b>Fuente luminosa</b>                           |                                             | Protección mediante contraseña                    | ✓                                                                |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Lámpara                                     | <b>Multimedia</b>                                 |                                                                  |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 6500 h                                      | Altavoces incorporados *                          | ✓                                                                |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 17000 h                                     | Potencia estimada RMS                             | 16 W                                                             |
| Tipo de lámpara                                  | UHE                                         | <b>Diseño</b>                                     |                                                                  |
| Potencia de la lámpara                           | 230 W                                       | Posicionamiento de mercado *                      | Presentación                                                     |
| <b>Sistema de lentes</b>                         |                                             | Color del producto *                              | Blanco                                                           |
| Enfoque *                                        | Manual                                      | Ubicación                                         | Techo, Escritorio                                                |
| Intervalo de longitud focal                      | 18.2 - 29.1 mm                              | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                                                |
| Rango de apertura                                | 1,51 - 1,77                                 | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                                                       |
| Capacidad de zoom                                | ✓                                           | <b>Exhibición</b>                                 |                                                                  |
| Tipo de zoom                                     | Manual                                      | Pantalla incorporada *                            | ✗                                                                |
| Alcance de zoom                                  | 1:1.62                                      | <b>Control de energía</b>                         |                                                                  |
| Relación de alcance                              | 1.3 - 2.09:1                                | Fuente de energía *                               | Corriente alterna                                                |
| <b>Vídeo</b>                                     |                                             | Consumo energético *                              | 284 W                                                            |
| Señal analógica *                                | No compatible                               | Consumo de energía (ahorro)                       | 0,3 W                                                            |
| Full HD *                                        | ✓                                           | Consumo (modo de ahorro)                          | 181 W                                                            |
| 3D *                                             | ✗                                           | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V                                                      |
| Modos de color de vídeo                          | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz                                                         |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                      |                                             | <b>Condiciones ambientales</b>                    |                                                                  |
| Tipo de puerto de servicio                       | USB tipo A                                  | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -10 - 60 °C                                                      |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A               | 1                                           |                                                   |                                                                  |
| Micrófono, jack de entrada                       | ✓                                           |                                                   |                                                                  |

| Puertos e Interfaces              |         | Condiciones ambientales                          |          |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------|
| Tipo de serie de interfaz *       | RS-232C | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) * | 2       | Peso y dimensiones                               |          |
| Número de puertos HDMI *          | 1       | Ancho                                            | 309 mm   |
| Entrada de video compuesto *      | 1       | Profundidad                                      | 293 mm   |
|                                   |         | Altura                                           | 105 mm   |
|                                   |         | Peso *                                           | 3,1 kg   |
|                                   |         | Contenido del embalaje                           |          |
|                                   |         | Mando a distancia incluido *                     | ✓        |
|                                   |         | Pilas incluidas                                  | ✓        |



8715946738086

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.