



DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Escritorio Puesto de trabajo Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Precision

Código del producto: DNHH9

Nombre del producto : PW7T1260

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Escritorio Puesto de trabajo Negro:

Gestiona las aplicaciones más exigentes con las estaciones de trabajo en torre y para rack Dell Precision, las estaciones de trabajo número uno del mundo con potentes procesadores, tarjetas gráficas avanzadas y certificación ISV.

DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 360 W. Tipo de chasis: Escritorio. Tipo de producto: Puesto de trabajo. Peso: 4,61 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Wifi *	×
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Puertos e Interfaces	
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Modelo del procesador *	265	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Número de núcleos de procesador	20	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Número de hilos de ejecución	20	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Núcleos de rendimiento	8	Cantidad de DisplayPorts	3
Núcleos de eficiencia	12	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Número de puertos USB traseros	6
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Número de puertos USB delanteros	4
Caché del procesador	30 MB	Número de puertos de audio frontales	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Control de energía	
Potencia base del procesador	65 W	Fuente de alimentación *	360 W
Potencia turbo máxima	182 W	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost		
Soporte de dispersión	✓		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Control de energía	
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Diseño	
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Tipo de chasis *	Escritorio
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Colocación soportada	Vertical
Memoria		Ranura para cable de seguridad	✓
Memoria interna *	32 GB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria interna máxima *	128 GB	Color del producto *	Negro
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Software	
Ranuras de memoria	4x DIMM	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
ECC	✗	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
No ECC	✓	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Exhibición	
Medios de almacenaje		Pantalla incluida *	✗
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Audio	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Tipo de unidad óptica *	✗	Sistema de audio	Audio de alta definición
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Condiciones ambientales	
Capacidad total de SSD	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
NVMe	✓	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Factor de forma de disco SSD	M.2	Vibración operativa	0,26 G
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Vibración no operativa	1,37 G
Unidad de disco duro con autocifrado (SED)	✓	Golpes en funcionamiento	40 G
Gráficos		Golpe (fuera de operación)	105 G
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Peso y dimensiones	
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Ancho *	154 mm
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Profundidad *	293 mm
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Altura *	324,3 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Peso *	4,61 kg
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Contenido del embalaje	
Desempeño		Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Wired Mouse - MS116 - Black
Posicionamiento de mercado	Negocios	Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Chipset	Intel Q870	Cables incluidos	Corriente alterna
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	Sostenibilidad	
Tipo de producto *	Puesto de trabajo	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Climate +
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0	Huella de carbono	
Conexión		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	169
Ethernet *	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	78,59
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	13,52
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	69,29

Huella de carbono

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	7,61
Versión de PAIA	GaBi version 2, 2026



5397184953020

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.