



## Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkVision

**Código del producto:**  
64B1GAT1EU

**Nombre del producto :**  
ThinkVision P24QD-40 Monitor

- 23.8" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 300cd/m<sup>2</sup>
- USB Hub, USB PD (140W)

23.8", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 300cd/m<sup>2</sup>, 4ms, 178° / 178°, USB PD (140W)  
Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Píxeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



| Exhibición                                               |                               | Conexión                                  |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Diagonal de la pantalla *                                | 60,5 cm (23.8")               | Ethernet                                  | ✓            |
| Resolución de la pantalla *                              | 2560 x 1440 Píxeles           | <b>Ergonomía</b>                          |              |
| Tipo HD *                                                | Quad HD                       | montaje VESA *                            | ✓            |
| Relación de aspecto nativa *                             | 16:9                          | Interfaz de panel de montaje              | 100 x 100 mm |
| Tecnología de visualización *                            | LCD                           | Ranura para cable de seguridad *          | ✓            |
| Tipo de pantalla *                                       | IPS                           | Tipo de ranura de bloqueo del cable       | Kensington   |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                             | Ajustes de altura *                       | ✓            |
| Tipo de retroiluminación                                 | W-LED                         | Altura ajustable (máx.)                   | 15,5 cm      |
| Pantalla táctil *                                        | ✗                             | Eje                                       | ✓            |
| Brillo de la pantalla (típico)                           | 300 cd / m <sup>2</sup>       | Ángulo de pivote                          | -90 - 90°    |
| Tiempo de respuesta *                                    | 6 ms                          | Giratorio                                 | ✓            |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta                 | GTG (Gray to Gray)            | Ángulo de giro (alcance)                  | -45 - 45°    |
| Pantalla antirreflectante                                | ✓                             | Ajuste de la inclinación                  | ✓            |
| Forma de la pantalla *                                   | Plana                         | Ángulo de inclinación                     | -5 - 23,5°   |
| Razón de contraste (típica) *                            | 1500:1                        | Conectar y usar (Plug and Play)           | ✓            |
| Relación de contraste (dinámico)                         | 3000000:1                     | <b>Control de energía</b>                 |              |
| Máxima velocidad de actualización *                      | 120 Hz                        | Clase de eficiencia energética (SDR) *    | D            |
| Ángulo de visión, horizontal                             | 178°                          | Clase de eficiencia energética (HDR) *    | F            |
| Ángulo de visión, vertical                               | 178°                          | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 14 kWh       |
| Número de colores de la pantalla *                       | 16,7 millones de colores      | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas * | 22 kWh       |
| Tiempo de respuesta (rápido)                             | 4 ms                          | Consumo energético *                      | 16,5 W       |
| Tamaño de píxel                                          | 0,2058 x 0,2058 mm            | Consumo de energía (inactivo) *           | 0,5 W        |
| Densidad del píxel                                       | 123 ppp                       | Consumo de energía (max)                  | 210 W        |
| Tamaño visible, vertical                                 | 52,7 cm                       | Consumo de energía (apagado)              | 0,3 W        |
| Tamaño visible, diagonal                                 | 29,6 cm                       | Voltaje de entrada AC                     | 100 - 240 V  |
| Diagonal de pantalla                                     | 60,5 cm                       | Frecuencia de entrada AC                  | 50/60 Hz     |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                             |                                           |              |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |                                           |              |
| Profundidad de color                                     | 8 bit                         |                                           |              |

| Exhibición                                           |                        | Control de energía                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de colores estándar                             | Rec. 709               | Tipo de fuente de alimentación                    | Interno                                                                                                                                                                                       |
| Gama de colores                                      | 99%                    | Escala de eficiencia energética                   | De la A a la G                                                                                                                                                                                |
| Cobertura sRGB (típica)                              | 99%                    | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                                                               |
| Desempeño                                            |                        | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                     |
| NVIDIA G-SYNC *                                      | ✗                      | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                   |
| AMD FreeSync *                                       | ✗                      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80%                                                                                                                                                                                      |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)            | ✓                      | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                                                                                                                                                                       |
| Sistema operativo Windows soportado                  | Windows 10, Windows 11 | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                                                               |
| Multimedia                                           |                        | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 539,8 mm                                                                                                                                                                                      |
| Altavoces incorporados *                             | ✗                      | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 190 mm                                                                                                                                                                                        |
| Micrófono incorporado                                | ✗                      | Altura del dispositivo (con soporte)              | 505,8 mm                                                                                                                                                                                      |
| Cámara incorporada *                                 | ✗                      | Peso (con soporte)                                | 5,6 kg                                                                                                                                                                                        |
| Diseño                                               |                        | Ancho (sin base)                                  | 539,8 mm                                                                                                                                                                                      |
| Color del producto *                                 | Negro                  | Profundidad (sin base)                            | 45,3 mm                                                                                                                                                                                       |
| Nombre del color                                     | Eclipse Black          | Altura (sin base)                                 | 315,8 mm                                                                                                                                                                                      |
| Bisel frontal                                        | Negro                  | Peso (sin base)                                   | 3,6 kg                                                                                                                                                                                        |
| Soporte desmontable                                  | ✓                      | Ancho del marco (lateral)                         | 2 mm                                                                                                                                                                                          |
| Color de pies                                        | Negro                  | Ancho del marco (superior)                        | 2 mm                                                                                                                                                                                          |
| Puertos e Interfaces                                 |                        | Ancho del marco (inferior)                        | 1,15 cm                                                                                                                                                                                       |
| Conector USB incorporado *                           | ✓                      | Empaquetado                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de puerto USB de carga                          | USB Tipo B, USB Tipo C | Ancho del paquete                                 | 730 mm                                                                                                                                                                                        |
| Número de puertos ascendentes                        | 2                      | Profundidad del paquete                           | 123 mm                                                                                                                                                                                        |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B             | 1                      | Altura del paquete                                | 420 mm                                                                                                                                                                                        |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C             | 1                      | Peso del paquete                                  | 8,4 kg                                                                                                                                                                                        |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A       | 4                      | Tipo de embalaje                                  | Caja                                                                                                                                                                                          |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C            | 1                      | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                                                                               |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                | ✓                      | Stand incluido                                    | ✓                                                                                                                                                                                             |
| Suministro de potencia USB                           | ✓                      | Cables incluidos                                  | DisplayPort, Poder, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C                                                                                                                          |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 140 W                  | Guía de configuración rápida                      | ✓                                                                                                                                                                                             |
| HDMI *                                               | ✓                      | Longitud del cable DisplayPort                    | 1,8 m                                                                                                                                                                                         |
| Número de puertos HDMI                               | 1                      | Longitud del cable                                | 1,8 m                                                                                                                                                                                         |
| Versión HDMI                                         | 2.1                    | Otras características                             |                                                                                                                                                                                               |
| Cantidad de DisplayPorts                             | 2                      | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s                                                                                                                                                                                   |
| Cantidad de salidas DisplayPort                      | 1                      | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos          | 1                                                                                                                                                                                             |
| Versión de salidas DisplayPort                       | 1.4                    | Certificación                                     | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Versión de DisplayPort                               | 1.4                    |                                                   |                                                                                                                                                                                               |
| Salida de auriculares *                              | ✗                      |                                                   |                                                                                                                                                                                               |
| Built-in conmutador KVM                              | ✓                      |                                                   |                                                                                                                                                                                               |



0198156544872



198156544872

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.