

ZYXEL

Zyxel Nebula FWA70 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet 5G

Marca : Zyxel

Código del producto: FWA70-EU0102F

Nombre del producto : Nebula FWA70

Zyxel Nebula FWA70. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Generación de red móvil: 5G, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM. Código IP (International Protection): IP55, Indicadores LED: Estado. Certificación: CE UKCA WEEE HSF (Hazardous Substance Free)



| Conexión WAN                                                 |                            | Protocolos                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                                               | ✓                          | Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ✓                                           |
| Ranura para tarjeta SIM *                                    | ✓                          |                                                           |                                             |
| Tipo de conexión WAN                                         | RJ-45                      |                                                           |                                             |
| Conexión                                                     |                            | Diseño                                                    |                                             |
| Ethernet *                                                   | ✓                          | Código IP (International Protection)                      | IP55                                        |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                              | 2.5 Gigabit Ethernet       | Indicadores LED                                           | Estado                                      |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos            | 2500 Mbit/s                |                                                           |                                             |
| Estándares de red                                            | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |                                                           |                                             |
| Reenvío de puertos                                           | ✓                          |                                                           |                                             |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | ✓                          |                                                           |                                             |
| Traspase VPN                                                 | ✓                          |                                                           |                                             |
| Redes móviles                                                |                            | Aprobaciones reguladoras                                  |                                             |
| Generación de red móvil                                      | 5G                         | Certificación                                             | CE UKCA WEEE HSF (Hazardous Substance Free) |
| Estándar 4G                                                  | LTE-TDD & LTE-FDD          |                                                           |                                             |
| Tipo de tarjeta SIM                                          | NanoSIM                    |                                                           |                                             |
| Puertos e Interfaces                                         |                            | Contenido del embalaje                                    |                                             |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *                   | 1                          | Cables incluidos                                          | LAN (RJ-45)                                 |
| Puerto USB *                                                 | ✓                          | Incluye inyector PoE                                      | ✓                                           |
| Enchufe de entrada de CC                                     | ✓                          |                                                           |                                             |
| Características de administración                            |                            | Antena                                                    |                                             |
| Botón de restaurar                                           | ✓                          | Diseño de la antena *                                     | Interno                                     |
|                                                              |                            | Ganancia de la antena (max)                               | 9 dBi                                       |
|                                                              |                            | Cantidad de antenas                                       | 4                                           |
| Seguridad                                                    |                            | Control de energía                                        |                                             |
| Cortafuegos stateful                                         | ✓                          | Alimentación *                                            | CC, PoE                                     |
|                                                              |                            | Consumo energético                                        | 15 W                                        |
|                                                              |                            | Condiciones ambientales                                   |                                             |
|                                                              |                            | Intervalo de temperatura operativa                        | -30 - 55 °C                                 |
|                                                              |                            | Intervalo de temperatura de almacenaje                    | -40 - 70 °C                                 |
|                                                              |                            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento         | 5 - 95%                                     |
|                                                              |                            | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje          | 5 - 95%                                     |

| Seguridad                              |   | Peso y dimensiones      |         |
|----------------------------------------|---|-------------------------|---------|
| MAC, filtro de direcciones             | ✓ | Ancho                   | 68 mm   |
| Filtro de dirección IP                 | ✓ | Profundidad             | 150 mm  |
| Filtro de URL                          | ✓ | Altura                  | 200 mm  |
| Soporte DMZ                            | ✓ | Peso                    | 660 g   |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | ✓ | Empaquetado             |         |
| Protocolos                             |   | Ancho del paquete       | 225 mm  |
| DHCP, servidor                         | ✓ | Profundidad del paquete | 275 mm  |
|                                        |   | Altura del paquete      | 100 mm  |
|                                        |   | Peso del paquete        | 1,36 kg |
|                                        |   | Tipo de embalaje        | Caja    |



4718937652860

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.