

ZYXEL

Zyxel GS1200-10v3 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Escritorio Gris

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1200-10V3-EU0101F

Nombre del producto : GS1200-10v3

Zyxel GS1200-10v3. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Factor de forma: Escritorio



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)
Capa del interruptor	L2	Funciones de multidifusión	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Multidifusión, soporte	✓
Administación basada en web	✓	Número de grupos de multidifusión filtrados	128
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Montaje en rack *	✗
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Apilable *	✗
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Factor de forma	Escritorio
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Color del producto	Gris
Conexión		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Desempeño	
Soporte 10G *	✗	Sin ventilador	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Tiempo medio entre fallos	909732 h
Espejeo de puertos	✓	Control de energía	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte de control de flujo	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte VLAN	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Consumo de energía (max)	4,165 W
Transmisión de datos		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tramas Jumbo	15	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	0,192 MB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Seguridad		Disipación del calor	14,212 BTU/h
Características de DHCP	DHCP client	Peso y dimensiones	
IGMP	✓	Ancho	193 mm
Protección mediante contraseña	✓	Profundidad	85 mm
		Altura	26 mm

Peso y dimensiones	
Peso	338 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B



4718937649761

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.