



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Torre PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: 9PF6K

Nombre del producto : FCT2250 T2

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache)
- 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Torre PC Negro:

Rendimiento excepcional de un solo subproceso, ideal para profesionales que priorizan la potencia sobre la eficiencia del espacio.

DELL Pro Max FCT2250 T2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 1500 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 9,7 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Modelo del procesador *	285	Intel® Thunderbolt 4	✓
Número de núcleos de procesador	24	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Número de hilos de ejecución	24	Cantidad de DisplayPorts	2
Frecuencia del procesador turbo	5,6 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Núcleos de rendimiento	8	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Núcleos de eficiencia	16	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,4 GHz	Enchufe de entrada de CC	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Número de puertos USB traseros	6
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,5 GHz	Número de puertos USB delanteros	4
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,9 GHz	Número de conectores SATA III	4
Caché del procesador	36 MB	Ranuras de expansión	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras	2
Número de procesadores instalados	1	Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Potencia base del procesador	65 W	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Potencia turbo máxima	182 W	Control de energía	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Fuente de alimentación *	1500 W
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	90 - 264 V
Soporte de dispersión	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47/63 Hz
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Rendimiento total del procesador de hasta	36 TOPs	Tipo de chasis *	Torre
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Volumen	32 L
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Colocación soportada	Vertical
Memoria		Ranura para cable de seguridad	✓
		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
		Color del producto *	Negro
		Software	
Memoria interna *	32 GB	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Memoria interna máxima *	128 GB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Exhibición	
Ranuras de memoria	4x DIMM	Pantalla incluida *	✗
No ECC	✓	Audio	
Canales de memoria	Un canal	Chip de sonido	Realtek ALC3204
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Sistema de audio	Audio de alta definición
Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Unidad de almacenamiento *	SSD	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Capacidad total de SSD	1 TB	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Número de unidades SSD instalados	1	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
SDD, capacidad	1 TB	Vibración operativa	0,66 G
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Vibración no operativa	1,3 G
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Golpes en funcionamiento	110 G
NVMe	✓	Golpe (fuera de operación)	160 G
Factor de forma de disco SSD	M.2	Peso y dimensiones	
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Ancho *	187,7 mm
Gráficos		Profundidad *	438 mm
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altura *	387 mm
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Peso *	9,7 kg
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Contenido del embalaje	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Se incluye el ratón en mercados seleccionados	Dell Optical Mouse-MS116 - Black
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Se incluye el teclado en mercados seleccionados	Dell Wired Keyboard - KB216 - Spanish (QWERTY) - Black
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Cables incluidos	Corriente alterna
Desempeño		Sostenibilidad	
Posicionamiento de mercado	Negocios	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Chipset	Intel W880	No contiene	PVC/BFR
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	Huella de carbono	
Tipo de producto *	PC	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	406
Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	145,35
Conexión		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	15,43
Ethernet *	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	231,42
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	13,8
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Puertos e Interfaces	
Wifi *	✗	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
		Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2



5397184936887

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.