



Canon MAXIFY BX110 impresora de inyección de tinta Color 4800 x 1200 DPI A4 Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: MAXIFY Código del producto: 7069C026

Nombre del producto : BX110

Canon MAXIFY BX110. Color, Número de cartuchos de impresión: 2. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión dúplex. Pantalla: OLED. Wifi. Color del producto: Negro



| Características                        |                                            | Desempeño                                |                                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impresión dúplex *                     | ✓                                          | Nivel de presión acústica (impresión)    | 40,5 dB                                                                                                       |
| Modo de impresión a doble cara         | Manual                                     | Diseño                                   |                                                                                                               |
| Colores de impresión *                 | Negro, Cian, Magenta, Foto negro, Amarillo | Posicionamiento de mercado *             | Hogar y oficina                                                                                               |
| Color *                                | ✓                                          | Color del producto *                     | Negro                                                                                                         |
| Número de cartuchos de impresión *     | 2                                          | Pantalla incorporada *                   | ✓                                                                                                             |
| Velocidad de la impresión              |                                            | Pantalla                                 | OLED                                                                                                          |
| Resolución máxima *                    | 4800 x 1200 DPI                            | Pantalla a color                         | ✗                                                                                                             |
| Impresión sin bordes                   | ✓                                          | Diagonal de la pantalla                  | 3,66 cm (1.44")                                                                                               |
| Capacidad de entrada y salida          |                                            | Control de energía                       |                                                                                                               |
| Número total de bandejas de entrada *  | 1                                          | Consumo de energía (imprimiendo) *       | 8 W                                                                                                           |
| Capacidad de entrada total *           | 50 hojas                                   | Consumo de energía (apagado)             | 0,15 W                                                                                                        |
| Número máximo de bandejas de entrada * | 1                                          | Consumo de energía (inactivo)            | 1,1 W                                                                                                         |
| Dirección de papel                     |                                            | Eney Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,24 kWh/semana                                                                                               |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *  | A4                                         | Voltaje de entrada AC                    | 100 - 240 V                                                                                                   |
| Tipos de papel *                       | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal    | Frecuencia de entrada AC                 | 50/60 Hz                                                                                                      |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) *      | A4, A5                                     | Requisitos del sistema                   |                                                                                                               |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9)        | B5                                         | Sistema operativo Windows soportado      | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1                                                                           |
| Tamaño de impresora No-ISO             | Legal, Carta                               | Sistema operativo MAC soportado          | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia                    |
| Tamaño de sobres                       | Com-10, DL                                 | Sistema operativo de servidor soportado  | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Tamaño de papel fotográfico            | 4x6,5x7,7x10,8x10                          | Otros sistemas operativos soportados     | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS                                                                                |
| Peso del papel                         | 64 - 275 g/m²                              |                                          |                                                                                                               |

| Puertos e Interfaces               |                                                                  | Condiciones ambientales                           |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Puerto USB *                       | ✓                                                                | Intervalo de temperatura operativa                | 5 - 35 °C              |
| Conexión                           |                                                                  | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%               |
| Ethernet *                         | ✗                                                                | Peso y dimensiones                                |                        |
| Wifi *                             | ✓                                                                | Ancho                                             | 322 mm                 |
| Wi-Fi Direct *                     | ✓                                                                | Profundidad                                       | 210 mm                 |
| Wi-Fi estándares                   | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Altura                                            | 66 mm                  |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE                 | Peso                                              | 2,3 kg                 |
| Empaquetado                        |                                                                  |                                                   |                        |
|                                    |                                                                  | Cartucho (s) incluido                             | ✓                      |
|                                    |                                                                  | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, USB |



4549292245998

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.